Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb für Sechskant

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.

5939 Mit Seitenabtrieb.

5941 Mit Seitenabtrieb und Kugelkopf.



		23 SWISS TOOLS	23 SWISS TOOLS	
Schlüsselweite	Klingenlänge	5939	5941	Bestell-
mm	mm	€	€	Nr.
4	150	9,65	11,45	3040
5	150	11,45	13,20	3050
6	150	14,30	16,00	3060
8	150	17,85	19,55	3080
10	200	24,00	25,40	4100
		(W540)	(W540)	




Schraubendreher mit Gleitquergriff für Sechskant

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Mittel- und endarretierbarer Gleitquergriff.




		№ swissTools
Schlüsselweite	Klingenlänge	5935 Bestell-
mm	mm	€ Nr.
2	125	19,55 0020
2,5	140	20,10 0025
3	155	20,60 0030
4	175	22,30 0040
5	195	23,80 0050
6	215	26,50 0060
7	230	27,40 0070
8	245	28,50 0080
10	270	31,50 0100
14	330	47,30 0140
		(W540)



Schraubendreher-Satz mit Gleitquergriff für Sechskant

Ausführung: Lieferung im Karton.

		₽3 SWISS TOOLS
	Satzinhalt	5935 Bestell-
Ausführung	mm	€ Nr.
5-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6	113,501006
6-teilig	3; 4; 5; 6; 8; 10	153,00 1010
		(\M/540)



VDE-Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. **Griff isoliert** bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Mit ergonomischem Kunststoffgriff und Aufhängeloch.

		wiha ⊛	
Schlüsselweite	Klingenlänge		estell-
mm	mm	€ N	r.
4	150	9,70	.6040
5	150	10,90	.6050
6	150	12,10	.6060
8	150	14,05	.6080
		(W530)	



