

Schraubendreher für Sechskant

Ausführung: Mit runter Klinge. **Hex-Plus-Geometrie**, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Schlüsselweite	Klingenlänge	Gesamtlänge	Wera 5907	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€	
2	75	145	4,58	...0015
2,5	75	156	4,81	...0020
3	75	156	4,96	...0030
4	75	173	5,70	...0040

(W543)

Schlüsselweite	Klingenlänge	Gesamtlänge	Wera 5907	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€	
5	80	185	6,60	...0050
6	80	185	7,50	...0060
8	100	212	9,30	...0070

(W543)

Schraubendreher für Sechskant, mit Kugelpfopf

Ausführung: Mit Sechskantklinge. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Der Kugelpfopf ermöglicht Schraubarbeiten in Schräglage. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Schlüsselweite	Klingenlänge	Gesamtlänge	Wera 5867	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€	
1,5	60	130	5,20	...0005
2	100	170	5,20	...0010
2,5	100	181	5,20	...0020
3	100	181	5,40	...0030
4	100	198	5,75	...0040

* Schwarzes Kraftform-Heft mit Abrollschutz.

(W543)

Schlüsselweite	Klingenlänge	Gesamtlänge	Wera 5867	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€	
5	100	205	7,10	...0050
6	125	230	8,55	...0060
8	150	262	13,60	...0070
10	150	262	15,15	...0080
12	150	267	17,35 *	...0090

(W543)

Schraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelpfopf

Ausführung: Lieferung im Karton.

Ausführung	Satzinhalt	Wera 5868	Bestell-Nr.
	mm	€	
6-teilig	2; 3; 4; 5; 6; 8	38,80	...0005

(W543)



Schraubendreher für Sechskant

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz.

5943 Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.

5944 **Sechskant mit Kugelpfopf.** Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.

5864 **NEU** Mit verbessertem 3-Komponenten-Griff SwissGrip EVO. Bessere Griffigkeit und Rutschfestigkeit, ermüdungsfreieres Arbeiten und bis zu 25 % höhere Übertragung von Drehmomenten gegenüber dem SwissGrip. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen, schmutzresistent. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebsymbol und Größe.



SWISS TOOLS



5943



5944



5864

Schlüsselweite	Klingenlänge	Gesamtlänge	5943	5944	5864	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	€	€	€	
1,5	70	145	4,11	—	4,42	...0015
2	80	165	4,42	7,20	4,84	...0020
2,5	90	180	4,89	6,75	5,30	...0025
3	100	195	5,60	7,35	6,15	...0030
3,5	110	205	6,40	—	—	...0035
4	120	220	6,55	8,15	7,10	...0040
5	140	245	7,30	9,20	8,00	...0050
6	160	270	9,55	10,80	10,75	...0060

(W540)

(W540)

(W540)