

Schraubendreher für TORX®, mit Festhaltefunktion

Ausführung: Runde Klinge. **Mit Festhaltefunktion**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wera 5904	Bestell- Nr.
			€	
T 8	60	141	7,60	...0008
T 9	80	161	7,60	...0009
T 10	80	161	7,80	...0010
T 15	80	178	7,85	...0015
T 20	100	198	8,10	...0020
T 20	300	398	14,05	...0320

(W543)

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wera 5904	Bestell- Nr.
			€	
T 25	100	205	8,50	...0025
T 25	300	405	14,65	...0325
T 27	300	405	15,20	...0327
T 30	115	220	9,90	...0030
T 30	300	405	15,50	...0330
T 40	130	242	11,05	...0040

(W543)

VDE-Schraubendreher für TORX®

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, aus zinkphosphatiert, mit ergonomischen 3-Komponenten-Kraftform-Griff und Abrollschutz. Mit integrierten Weichzonen für besseren Grip. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wera 5905	Bestell- Nr.
			€	
T 5	80	161	8,55	...0005
T 6	80	161	8,55	...0006
T 7	80	161	8,55	...0007
T 8	80	161	8,55	...0008
T 9	80	161	8,55	...0009
T 10	80	161	8,45	...0010

(W543)

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wera 5905	Bestell- Nr.
			€	
T 15	80	161	8,50	...0015
T 20	80	161	8,75	...0020
T 25	100	205	8,95	...0025
T 27	100	205	9,30	...0027
T 30	100	205	10,35	...0030
T 40	150	262	10,45	...0040

(W543)

VDE-Schraubendreher für TORX®, slim

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, aus hochlegiertem Sonderstahl, mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff und Abrollschutz. **Reduzierter Klingendurchmesser** zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Größe T 8 und T 9 ohne slim-Version. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wiha 5989	Bestell- Nr.
			€	
T 10	100	204	14,05	...0010
T 15	100	211	14,45	...0015
T 20	100	211	15,05	...0020
T 25	125	243	15,50	...0025

(W530)

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Wiha 5989	Bestell- Nr.
			€	
T 27	125	243	16,25	...0027
T 30	125	243	17,10	...0030
T 40	150	268	18,15	...0040

(W530)

VDE-Schraubendreher für TORX®, Slim

Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, aus hochlegiertem Federstahl, mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip und Abrollschutz. Rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	SWISS TOOLS 5983	Bestell- Nr.
			€	
T 10	70	165	10,90	...0010
T 15	80	175	11,80	...0015
T 20	100	205	14,00	...0020

(W540)