

Korpuszwinde REVO

Ausführung: Mit metallverstärktem Kunststoffgehäuse und optimiertem Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung für mehr Power und Sicherheit. Die eingestellte Spannkraft wird gehalten und der Gleitbügel kann in ungespanntem Zustand nicht unbeabsichtigt abrutschen. Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen. Leimabweisend und beständig gegen Lacke und Fettlösemittel. 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant zum komfortablen Aufbringen der Spannkraft von max. 17 Nm Drehmoment. Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen. Für Spannkraften bis **8 kN** einsetzbar.

Anwendung: Für empfindliche Oberflächen und exaktes paralleles Spannen.

5131 Mit feststehendem Oberteil.

5118 Mit beweglichem Oberteil, stufenlos verstell- und fixierbar.

Spannweite mm	Spreizweite mm		Ausladung mm	Gleitschiene mm	BESSEY 5131	BESSEY 5118	Bestell-Nr.
	5131	5118			€	€	
300	255– 390	–	95	29 x 9	59,30	–	...0300
600	255– 730	–	95	29 x 9	73,10	–	...0600
800	255– 930	–	95	29 x 9	83,30	–	...0800
1000	255–1130	260–1130	95	29 x 9	92,60	99,20	...1000
1250	255–1355	–	95	29 x 9	104,00	–	...1250
1500	255–1610	260–1610	95	29 x 9	115,00	122,00	...1500
					(W519)	(W519)	



Parallelzwinde (Schnellspannzange)

Ausführung: Schenkel aus Qualitätsstahl, bewegliche Spannbacken aus gehärtetem Stahl. Spindel mit brüniertem Trapezgewinde und Knebelgriff.

Anwendung: Zum Innen- und Außenspannen verschiedener Profile.

Spannweite mm	BESSEY 5122	Bestell-Nr.
	€	
0– 25	19,40	...0005
0– 50	21,20	...0010
0– 75	31,00	...0015
0–100	40,40	...0020
0–150	76,30	...0025
(W527)		



Winkelspanner für Holz

Ausführung: Körper und bewegliche Backen aus kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss. Mit Holzgriff.

Anwendung: Zum rechtwinkligen Halten, Fixieren und Ausrichten von Werkstücken, auch für T-Verbindungen. Automatisches Anpassen an verschieden starke Werkstücke. Auch für Kunststoff und empfindliche Werkstücke geeignet.

Spannweite mm	max. Durchgang mm	Backenhöhe mm	Backenlänge mm	BESSEY 5115	Bestell-Nr.
				€	
2 x 55	30	30	46	60,40	...0005
2 x 100	60	36	80	86,70	...0010
(W519)					



Winkelspanner für Metall

Ausführung: Körper und Spannbacken aus verzinktem Guss, Trapezgewinde aus verkupferten Stahl, dadurch kein Anhaften von Schweißperlen. Die Spindelmutter ist gelenkig gelagert. Mit seitlichen Langlöchern und durchsteckbarem Knebelgriff.

Anwendung: Zum Halten, Fixieren und Ausrichten von Werkstücken im rechten Winkel, auch für T-Verbindungen. Für die Montage auf Schweiß- und Maschinentischen geeignet.

Spannweite mm	max. Durchgang mm	Backenhöhe mm	Backenlänge mm	BESSEY 5121	Bestell-Nr.
				€	
2 x 90	60	35	110	214,00	...0009
2 x 120	100	61	120	242,00	...0012
(W519)					

