

Decken- und Montagestütze

Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen.



5191 Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 150 kg.



5191

5125 Schnellverstellung durch Knopfdruck, die Feineinstellung kann einhändig über den Pumphebel erfolgen, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 350 kg.



5125

Länge cm	Traglast kg	Vollauszug kg	BESSEY 5191 ST	BESSEY 5125 STE	Bestell- Nr.
			€	€	
57,5– 91	–	350	–	47,60	...0091
75– 125	60	–	29,90	–	...0125
145– 250	60	200	36,40	53,10	...0250
160– 290	50	–	39,70	–	...0290
170– 300	–	130	–	58,10	...0300
207– 370	–	75	–	61,90	...0370
			(W519)	(W519)	



Zubehör zu Decken- und Montagestütze

Anwendung: Schnelle, werkzeuglose Montage.

5191 9020 Baustativ, leichte und stabile Konstruktion dank Aluminiumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff. Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt. Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar. Für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm.

BESSEY 5191 €	Bestell- Nr.
54,10 (W519)	...9020



5191 9020



5191 9025 Deckenstativ, zur Vergrößerung der Abstützfläche. Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen. Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird. Für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm.

BESSEY 5191 €	Bestell- Nr.
20,80 (W519)	...9025



5191 9025

5191 9005 Multifunktions- und Laserhalterung, mit 1/4"-Gewindeaufnahme. L-Drehhalterung einsetzbar an runden (0–45 mm) sowie eckigen (0–55 mm) Trägerteilen. 2 Rotationsachsen (360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindeaufnahme).

BESSEY 5191 €	Bestell- Nr.
18,90 (W519)	...9005



5191 9005

5191 9010 Abstützplatte, aus Aluminium mit rutschhemmendem Zellkautschuk. Sichere Fixierung an den Kontaktflächen mit Sterngriffschrauben. Zur Vergrößerung der Abstützflächen von Decken- und Montagestütze ST (in Verbindung mit einer Ersatzkontaktfläche) und STE. Maße 355 x 80 x 22 mm.

BESSEY 5191 €	Bestell- Nr.
16,50 (W519)	...9010



5191 9010

