

Absturzsicherungen für Werkzeuge

Flexibel einsetzbarer Haltering passend für Werkzeuggriffe. **Der Haltering wird mit dem Haltetape Tether Tape™ fest mit dem Werkzeuggriff verbunden** und kann bei Bedarf wieder gelöst werden. Das robuste Gewebeband und der starke D-Ring ermöglichen eine maximale Haltekraft von 3 kg nach ANSI/ISEA 121-2018.

Allgemeiner Hinweis: Vor Gebrauch der NLG-Safety-Artikel muss die Ware auf Beschädigungen untersucht werden. Bevor ein D-Ring mit dem Gewebeband verbunden wird, muss das Werkzeug gereinigt sein.

Absturzsicherungsset



5159 0005

		NLG	
		5159	Bestell-Nr.
Ausführung	Satzinhalt	€	
4-teilig	1 Haltetape Tether Tape™, Haltekraft 5 kg, 2800 x 25 mm	101,00	...0005
	1 Haltering D-Ring, Haltekraft 1 kg, 60 x 12 mm		
	1 Armband, verstellbar, Haltekraft 3 kg, D-Ring, 380 x 50 mm		
	1 Absturzsicherung, Spiralschlauch, Haltekraft 3 kg, mit 2 Karabinern, 40-700 mm		
8-teilig	1 Haltetape Tether Tape™, Haltekraft 5 kg, 2800 x 25 mm	130,00	...0010
	3 Halteringe D-Ring, Haltekraft 1 kg, 60 x 12 mm		
	2 Halteringe D-Ring, Haltekraft 3 kg, 100 x 25 mm		
	1 Armband, verstellbar, Haltekraft 3 kg, D-Ring, 380 x 50 mm		
1 Absturzsicherung, Spiralschlauch, Haltekraft 3 kg, mit 2 Karabinern, 40-700 mm			

(W594)

Haltetape Tether Tape™

Ausführung: Verstärktes Gewebeband aus Fiberglas. Band arbeitet ohne Klebstoff für einen sicheren Verbund von Werkzeug und Ankerpunkt. Temperaturbereich von -50° C bis 250° C. Dynamische Belastung: 2:1 Sicherheitsfaktor.

Anwendung: Zur Befestigung von Halteringen an Werkzeuggriffen.

				NLG	
Länge	Bandbreite	Haltekraft		5159	Bestell-Nr.
m	mm	kg	€		
28	25	5	51,20		...0015

(W594)

