

Musterdrähte für Schneidwerteangaben

Drahrtart	Zugfestigkeit (N/mm ²) FORMAT	Zugfestigkeit (N/mm ²) Knipec
weich	200	220
mittelhart	800	750
hart	1600	1800
Pianodraht	2000	2300

Montierzange mit Querprofilen

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt mit gefrästen, glatten Nuten und einer gezahnten Aussparung zum Greifen von Rundteilen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Motorräumen oder im Maschinenbau und in der Montage.



5259 Backen gerade.



5259

5260 Backen um 40° abgewinkelt.



5260

Länge mm	5259	5260	5259	5260	Bestell- Nr.
			€	€	
280	76,5	70	31,30 (W525)	32,70 (W525)	...0280



Frontgreifzange TwinGrip

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, besonders schlank, Backen mit Front- und Seitengreifzonen, Greifflächen gezahnt, für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). **Verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung**. Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.

Anwendung: Zum Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben. Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben.

5261 Griffe mit Kunststoff überzogen.

5262 Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	5261	5262	Bestell- Nr.
			€	€	
150	3-16	1/8-5/8	21,80 N	-	...0150
200	4-22	5/32-7/8	23,00	25,90	...0200
250	5-27	3/16-1.1/16	-	33,90 N	...0250



(W525)

(W525)



5261



5262

Vornschneider

Ausführung: DIN ISO 5748. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**. Für harten und weichen Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet.

5283 Aus Spezial-Werkzeugstahl.

5284 Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte.



5283



5284



Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	5283	5284	Bestell- Nr.
				€	€	
180	3,8	3,2	2,5	13,10	14,70	...0180
200	4	3,5	2,8	-	18,15	...0200



(W512)

(W525)