Präzisions-Parallelschraubstock

Ausführung: Schwere, robuste Ausführung aus hochfestem Grauguss, höchste Spanngenauigkeit durch lange und präzise Schwalbenschwanzführung. Verdeckte und gegen Schmutz geschützte, leichtgängige Trapezgewindespindel, wechsel- und umwendbare, gehärtete Stahlbacken, integrierte Rohrspannbacken, nach hinten öffnend und mit großer Ambossfläche für leichte Richtarbeiten.

Anwendung: Aufgrund robuster Bauart und der besonders präzisen Führung/Spannung universell einsetzbar.

			LEINEN	
Backenbreite	Spannweite	Spanntiefe	5004	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
100	140	84	255,50	0100
125	180	88	296,50	0125
150	280	98	461,00	0150
			(W501)	



Drehteller

Anwendung: Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.

	LEINEN	
für Backenbreite	5007	Bestell-
mm	€	Nr.
100	169,00	0100
125	188,50	0125
150	255,00	0150
	(W501)	





Höhenverstellgerät, automatisch

Ausführung: Die automatische Verstellung bis max. 215 mm durch Gasdruckfeder ermöglicht eine stufenlose, vertikale Justierung und Drehung um 360°. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

	LEINEN	
für Backenbreite	5005	Bestell-
mm	€	Nr.
100	279,00	0100
125	279,00	0125
150	279,00	0150
	(W501)	



Spannbacke für Präzisions-Parallelschraubstock

Ausführung: Aus Stahl, mit einer gerändelten und einer glatten Seite.



	LEINEN	
für Backenbreite	5008	Bestell-
mm	€	Nr.
100	83,90	0100
125	101,50	0125
150	115,00	0150
	(W501)	