

Elektronik-Seitenschneider Super Knips®

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (64 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	5344 €	Bestell- Nr.
ohne Facette, schmaler Kopf	125	0,2-1	-	-	22,10 *	...0006
ohne Facette, schmaler Kopf, mit Drahtklemme	125	0,2-1	-	-	25,20 *	...0010
ohne Facette	125	0,2-1,6	0,2-1,2	-	20,60	...0016
ohne Facette	140	0,2-2,1	0,2-1,4	-	25,00	...0025
ohne Facette, mit Drahtklemme	125	0,2-1,6	0,2-1,2	-	23,50	...0020
sehr kleine Facette	125	0,2-1,6	0,2-1,2	0,2-0,6	21,70	...0030
sehr kleine Facette, mit Drahtklemme	125	0,2-1,6	0,2-1,2	0,2-0,6	24,20	...0035

* Schneidenhärte ca. 60 HRC.

(W525)



VDE-Elektronik-Seitenschneider Super Knips®

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus rostfreiem Stahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (54 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	5346 €	Bestell- Nr.
ohne Facette	125	0,2-1,6	0,2-1	25,90	...0006

(W525)



1000 V



Präzisions-Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, geschmiedet. Kopf blendfrei poliert, mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang der Zange sowie unverlierbarer, reibungsfreier Doppelfeder zum gleichmäßigen Öffnen. Die Gelenkflächen sind präzise geschliffen und garantieren somit eine reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Mit scharf geschliffenen und zusätzlich induktiv gehärteten (64 HRC) Schneiden. Griffe mit speziell geformten, ergonomischen Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen für einen sicheren Halt sowie ermüdungsfreies und gefühlsvolles Arbeiten.

Anwendung: Präzisions-Elektronik-Seitenschneider für höchste Ansprüche bei feinen Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	5363 €	Bestell- Nr.
sehr kleine Facette, Mini-Kopf	120	0,2-1,4	0,2-1	0,2-0,6	52,30	...0005
sehr kleine Facette, runder Kopf	125	0,2-1,7	0,2-1,3	0,2-0,7	49,20	...0015
ohne Facette, runder Kopf	125	0,1-1,7	0,1-1	-	53,80	...0020
sehr kleine Facette, spitzer Kopf	125	0,2-1,5	0,2-1,1	0,2-0,6	49,20	...0025
ohne Facette, spitzer Kopf	125	0,1-1,5	0,1-0,8	-	53,80	...0030

(W525)



Elektronik-Schrägschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk, mit Öffnungsfeder. Schneiden gehärtet (58 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	5350 €	Bestell- Nr.
mit kleiner Facette, kurzer Kopf, 15° abgewinkelt	120	1,5	1	0,5	47,30	...0005
mit kleiner Facette, kurzer Kopf, 27° abgewinkelt	115	1,5	1	0,5	46,50	...0010
ohne Facette, kurzer Kopf, 27° abgewinkelt	115	1,3	-	-	48,10	...0016
Mini-Schneide mit kleiner Facette	120	0,6	-	-	48,70	...0021

(W525)

