

Elektronik-Vorschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf spiegelpoliert**, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk, mit Öffnungsfeder. Schneiden gehärtet (56 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Ausführung	Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	 5350 €	Bestell- Nr.
mit Facette	115	2	1	0,6	44,20 (W525)	...0003



Elektronik-Abisolierschere

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, mit Öffnungsfeder. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø durch Rändelschraube und Kontermutter. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Schneiden und Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter.


	Länge mm	 5355 €	Bestell- Nr.
	140	43,90 (W525)	...0130



Elektronik-Greifzange

Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf fein poliert**, mit glatten Backen und Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Ausführung	Länge mm	 5354 €	Bestell- Nr.
flach-breite Backen	130	16,80	...0005
spitz-runde Backen	130	16,80	...0010
flach-runde Backen	130	17,45	...0015
flach-runde Backen, 35° gewinkelt	130	17,90 (W512)	...0020



Elektronik-Greifzange

Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Kugellager-Chromstahl in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf spiegelpoliert**. Mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Greifflächen glatt geschliffen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Greifen, Halten und Biegen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Ausführung	Länge mm	Backenlänge mm	 5356 €	Bestell- Nr.
flach-breite Backen	115	22,5	32,00	...0006
flach-runde Backen zum Anbiegen von Drahtösen	115	22,5	32,00	...0011
spitz-runde Backen zum Anbiegen von Drahtösen	115	22,5	32,00	...0016
flach-runde Backen, 45° gewinkelt	115	22,5	34,50	...0021
flach-runde, lange Backen	145	40	37,90	...0030
flach-runde, lange Backen, 45° gewinkelt	145	35	40,90 (W525)	...0040

