Drehteller/Höhenverstellgerät/Tischklammer/Drehklammer

5061 Drehteller, stahlgeschmiedet. Stufenlos frei drehbar. Sichere Arretierung durch Spindelschlüssel. Geschlossene Aufnahmeplatte verhindert das Eindringen von Schmutz und Spänen in die Führung. Zum Drehen des Schraubstocks um 360°.

5055 Höhenverstellgerät, mit hochwertiger Gasdruckfeder – abgestimmt auf das Gewicht des Schraubstocks. Stufenlose Höhenverstellung bis 200 mm, drehbar bis 360°. Eine echte Arbeitserleichterung. Anpassung des Schraubstocks an die Körpergröße für bequemes Arbeiten und zur Vermeidung von Haltungsschäden.

5053 Tischklammer, robust und mit kräftiger Spannspindel zur leichten und sicheren Bedienung. Zur flexiblen, beschädigungsfreien Befestigung an der Arbeitsplatte.

5050 Drehklammer, eine Kombination aus Drehteller und Tischklammer. Zum Drehen des Schraubstocks um 360° sowie zur gleichzeitigen flexiblen, beschädigungsfreien Befestigung an der Arbeitsplatte.

> BROCKHAUS][HEUER 5061

> > €

48.50

70,90

97,10

122.00 (W504)

BROCKHAUS][HEUER	BROCKHAUS][HEUER	BROCKHAUS][HEUER	
5055	5053	5050	Bestell-
			Nr.
€	€	€	
218,50	46,00	90,90	0100
218,50	68,50	134,50	0120
218,50	_	_	0140
218,50	_	_	0160
_	-	_	0180
(W504)	(W504)	(W504)	



Magnet-Schonbacken-Paar

Lochab-

stand

mm 56 x 73

76 x 98

96 x 120

120 x 140

120 x 140

Auch passend für Schraubstock Compact

Loch-Ø

mm

11

11

13

13

8.5

für Backen-

breite

mm

160/180

160/180

100*

120

140

Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.

5074 Kunststoff, mit einem waagerechten und einem senkrechten Prisma. Ideal zum Einspannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.

5073 Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit kleinem, waagerechtem Prisma.

5070 Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.

5069 Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit waagerechten Prismen sowie drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen.

5071 Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Gummibelag. Sicherer Halt auch bei geringem Spanndruck. Ideal für dünnwandige Rohre sowie Werkstücke aus Holz oder Kunststoff.

	(SCANGRIP	(SCANGRIP"	(SCANGRIP"	(SCANGRIP	(SCANGRIP	
Backenbreite	5074	5073	5070	5069	5071	Bestell-
mm	€	€	€	€	€	Nr.
100	11,65	22,60	27,20	27,20	27,20	4100
120	_	23,40	28,40	28,40	28,40	4120
125	12,05	23,40	28,40	28,40	28,40	4125
140	_	24,20	29,40	29,40	29,40	4140
150	14,10	24,20	29,40	29,40	29,40	4150
160	_	25,00	30,40	30,40	30,40	4160
180	_	25,00	30,40	30,40	30,40	4180
	(W503)	(W503)	(W503)	(W503)	(W503)	



