

VDE-Kabelschere

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt.** Mit Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.



≥ 1000 V



5381 0160 Bis zu **40 % höhere Schneidleistung** durch abgestufte Schneiden gegenüber einer normalen Kabelschere gleicher Länge. **Schlanke Kopfform**, erlaubt das Schneiden an schwer zugänglichen Stellen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.



5381 0160

5381 0165 Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.



5381 0165

5382 Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Mit Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können auch Kabel bis 20 mm Ø getrennt werden.



5382

5387 Griffe mit Kunststoff überzogen. Mit Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können auch Kabel bis 20 mm Ø getrennt werden.



5387


Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	KNIPEX 5381	KNIPEX 5382	KNIPEX 5387	Bestell- Nr.
			€	€	€	
15	50	160	47,80	–	–	...0160
15	50	165	46,80	–	–	...0165
20	70	200	–	59,50 (W525)	64,60 (W525)	...0200

Kabelschere StepCut® XL

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert**, mit nachstellbarem Schraubgelenk und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Mit Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) für gelenknahe Schnitte und für das schrittweise Durchtrennen von sehr großen Kabeln, wobei Abstufungen die Adern in günstiger Position halten. Bis zu **60 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse** gegenüber einer normalen Kabelschere. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für stahlverstärkte Kabel (wie z. B. ACSR) geeignet.



Produktvideo



5384



5395



≥ 1000 V

5395 Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	KNIPEX 5384	KNIPEX 5395	Bestell- Nr.
			€	€	
23	120	225	54,10 (W525)	56,00 (W525)	...0225