

VDE-Kabelschere

Ausführung: Handliche, kleine Form. Aus Stahl, geschmiedet. **Kopf poliert.** Schneide zum Schneiden von dünnen oder dicken ein- und zweiadrigen Kabeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht geeignet für Stahldraht, stahllarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferkabel.

Weidmüller 

5386 0121 Mit zweifach gekerbter, geschliffener Schneide.

NEU



5386 0121

5386 0165 Mit zweifach gekerbter, geschliffener Schneide. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**



5386 0165

5386 0200 Mit zweifach gekerbter, geschliffener Schneide. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**



5386 0200

5386 0245 Mit gekerbter, geschliffener Schneide. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**



5386 0245

Modell	Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm ²	Länge mm	Weidmüller 	
				5386 €	Bestell- Nr.
KT mini	7	16	121	32,00	...0121
KT 8	8	16	185	43,80	...0165
KT 12	12	25	225	46,80	...0200
KT 22	22	50	245	62,00	...0245

(W521)

Kabelschere

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Mit gehärteten, präzisionsgeschliffenen Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz und nachstellbarem Schraubgelenk. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Schenkel aus hochfestem Aluminiumrohr. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel.

Hinweis: Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet.



KNIPEX 



Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm ²	Länge mm	KNIPEX 	
			5392 €	Bestell- Nr.
27	150	500	123,50	...0501

(W525)