

Entmantler

Ausführung: Polyamidgehäuse, mit festen, TiN-beschichteten Messern.



5413

No. 12

Für alle gängigen **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und **Feuchtraumkabel**. Gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen.




5413



5414 0006 Allrounder

Für **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), **Datenkabel** (Cat 5–7), **Koaxialkabel** (RG 58, RG 59) und **Installationsflachkabel**. Für **Leiterquerschnitt** 1,5 + 2,5 mm². Auch für Linkshänder geeignet. Verschlussicherung mit Einhandbedienung.



5414 0006



5414 0010 Allrounder mit Locator-Box

Farbige Locator zur optimalen Zuordnung der Kabel. Für **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), **Datenkabel** (Cat 5–7), **Koaxialkabel** (RG 58, RG 59) und **Installationsflachkabel**. Für **Leiterquerschnitt** 1,5 + 2,5 mm². Auch für Linkshänder geeignet. Verschlussicherung mit Einhandbedienung.



5414 0010



5415

Secura No. 15

Für alle gängigen **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und **Feuchtraumkabel**. Für **Leiterquerschnitt** 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4. Sehr gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Mit zusätzlicher **Längsschnittvorrichtung**.




5415



5417 0006 No. 1 Cat

Für **PVC-isolierte Daten- und Netzkabel** (z. B. Cat 5–7, Twisted-Pair).



5417 0006



5417 0005 PC-Strip

Für **PVC-isolierte Daten-, Kommunikations- und Steuerleitungen**, z. B. IBM Typ 1; 2 usw. Mit **Abisolier- vorrichtung** für Leiter und Litzen von 0,2–4 mm².




5417 0005



5420

Secura Coaxi No. 1

Für **Koaxialkabel** (RG 58; RG 59) und **PVC-Flex-Kabel** (3 x 0,75 mm²) geeignet. Zweistufige Abisolierung.



5420



5421

Top Coax Plus

Für **Koaxialkabel** (RG 58; RG 59; RG6) und **PVC-Flex-Kabel** (3 x 0,75 mm²) geeignet. Zweistufige Abisolierung. Mit **integrierter Schraubvorrichtung** zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11).



5421



5416

JOKARI XL

Für alle gängigen **Rundkabel** (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und **Feuchtraumkabel**. Besonders gut geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen durch **extralanges Design**.



5416



	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	»JOKARI» original	Bestell- Nr.
	5413	5414	5414	5415	5417	5417	5420	5421	5416	
Arbeitsbereich Ø mm	No. 12 €	Allrounder €	Allrounder mit Box €	Secura No. 15 €	No. 1 Cat €	PC-Strip €	Secura Coaxi No. 1 €	Top Coax Plus €	JOKARI XL €	
8–13	15,05	–	–	–	–	–	–	–	26,70	...0005
4–15	–	20,00	–	–	–	–	–	–	–	...0006
4–11,9	–	–	44,40	–	–	–	–	–	–	...0010
8–13	–	–	–	34,70	–	–	–	–	–	...0006
4,5–10	–	–	–	–	30,10	–	–	–	–	...0006
5–13	–	–	–	–	–	47,30	–	–	–	...0005
4,8–7,5	–	–	–	–	–	–	15,50	19,00	–	...0005
	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	