

VDE-Abisolier-Kabelschere StriX

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet, **Kopf verchromt**. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Zusätzlich mit **Scherschneide** zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, **isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201**.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation sowie zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.



Länge mm	Schneidwerte Ø mm	Leiterquerschnitt mm²	5377 € (W525)	Bestell- Nr. ...0180
180	15	50	56,30	

Automatische Abisolierzange

Ausführung: Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5–15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm².

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation.

5471 Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

5472 Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weichkunststoffzone, auch für spezielle Kabelisolationen geeignet.

Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	»JOKARI« original 5471 Super 4 Plus € (W524)	»JOKARI« original 5472 Super 4 Pro € (W524)	Bestell- Nr. ...0005
		20,10	26,30	
0,2–6	165			



Automatische Abisolierzange

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Polyamid, Messer aus gehärtetem Spezialstahl. Keine Einstellung auf den Leiterquerschnitt erforderlich.

Anwendung: Zum Abisolieren aller gängigen, flexiblen und massiven Leiter.

5474 0206 Mit gehärtetem Drahtschneider bis Ø 2 mm.

5474 0516 Mit gehärtetem Drahtschneider bis Ø 3 mm.

Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	fortis 5474 € (W720)	Bestell- Nr. ...0206 ...0516
		20,30 67,00	
0,2– 6			
0,5–16			



Automatische Abisolierzange mini-stripax®

Ausführung: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Lamellenmesser passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 1,3 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- oder feindrähtiger Leiter mit Standard-Isolation.

Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	Weidmüller ⚡ 5468 € (W521)	Bestell- Nr. ...0005
		68,10	
0,08–1	135		

