

Automatische Abisolierzange

Ausführung: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 2,5 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkuststoffzonen.

Anwendung: Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Zum Abisolieren ein-, mehr- oder feindrätiger Leiter mit Standard-Isolation.

Leiterquerschnitt mm ²	Länge mm	5470 €	Bestell- Nr.
0,2–6	180	39,40	...0005
Ersatzmesser	–	11,30	...0010

(W525)



Automatische Abisolierzange

Ausführung: Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, die Lamellenmesser passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem Kabelschneider bis 2,5 mm².

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrätigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Flachbandkabeln (AWG 28... 10).

Leiterquerschnitt mm ²	Länge mm	5478 €	Bestell- Nr.
0,08–6	190	60,90	...0005

(W512)



Automatische Abisolierzange MultiStrip 10

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter. Eine manuelle Feinjustierung ist durch die patentierte Mechanik nicht notwendig. Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter mehrdrätig bis 10 mm², eindrätig bis 6 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkuststoffzonen.

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrätigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.

Leiterquerschnitt mm ²	Länge mm	5490 €	Bestell- Nr.
0,03–10	195	88,10	...0005
Ersatzmesser	–	16,80	...0010

(W525)



PATENTED

Automatische Abisolierzange NexStrip®

Ausführung: Abisolierzange mit Crimpfunktion. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter, mit Feinjustierung. Mit Drahtschneider für Leiter bis 10 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. **Gleichmäßig flächige Vierkantpressung für Aderendhülsen**, durch Zwangssperre dauerhaft stabile Verpressung. Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzicherung. Griffe mit ergonomischen Weichkuststoffzonen.

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von flexiblen und massiven Leitern. Zum Verpressen (**Vierkantpressung**) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.

Leiterquerschnitt mm ²	Länge mm	5490 €	Bestell- Nr.
0,25–4 + 2 x 2,5	190	122,50	...0015

(W525)



Automatische Abisolierzange PreciStrip16

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter. **Für besondere Isolationsmaterialien und Temperaturbedingungen lässt sich der Nullpunkt der Automatik feinjustieren.** Die halbrunden Haltebacken mit Kammprofil halten den Leiter sicher fest. Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter mehrdrätig bis 10 mm², eindrätig bis 6 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren parabelförmigen Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkuststoffzonen.

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrätigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.

Leiterquerschnitt mm ²	Länge mm	5485 €	Bestell- Nr.
0,08–16	195	94,10	...0005
Ersatzmesser	–	17,70	...1005

(W525)



Hinweis: Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen.