

Rohrschraubstock

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl, aufklappbare Ausführung mit selbstsicherndem Überwurfhaken, Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernden Schrauben.

für Rohre	Gewicht	5039	Bestell-
Zoll	kg	€	Nr.
1/2-2	5	130,00	...0010
1/2-3	6,4	172,00	...0020
		(W500)	



5039

format
professional quality

Arbeitsgerät

Ausführung: Mit geschmiedetem 2-Zoll-Rohrschraubstock, zusammenlegbar und leicht zu transportieren. Mit Fußtritt, Werkzeugablage und Biegeplatte mit 5 Löchern.

Anwendung: Für den mobilen Einsatz, z. B. auf der Baustelle. Zum Spannen von Rohren sowie zum Kaltbiegen von Rohren mittels Biegeplatte.

für Rohre	Gewicht	5042	Bestell-
Zoll	kg	€	Nr.
1/2-2	22	324,50	...0010
		(W500)	



5042

Handfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreifeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul und Sechskantmutter.



Länge	Backenbreite	Spannweite	5089	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
100	40	18	51,90	...1000
120	45	22	57,30	...1200
145	52	28	65,00	...1450
160	58	35	68,10	...1600
180	60	40	77,80	...1800
200	65	45	97,40	...2000
			(W527)	



Spitzfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreifeder. Backen mit schmalen Maul und Flügelmutter.



Länge	Backenbreite	Spannweite	5090	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
120	13	20	35,70	...1200
			(W527)	



Maschinenfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreifeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul sowie Sechskantmutter und Kurbel.



Länge	Backenbreite	Spannweite	5093	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
160	65	40	143,00	...1600
180	70	40	175,00	...1800
200	80	50	211,00 **	...2000
250	90	60	316,00	...2500
			(W527)	

* Ohne prismatischen Einschnitt.

