

Abisolier- und Crimpset P-Bag SET 2 für den Schaltschrankbau

Ausführung: Lieferung in Service-Tasche.

Weidmüller 

Satzinhalt:

- 1 Abisolierzange stripax®, 0,08–10 mm² Bestell-Nr. 5486 0005
- 1 Crimpzange PZ 6 roto L, 0,14–6 mm² Bestell-Nr. 5517 0005
- 1 Seitenschneider, 0,2–1,2 mm (weicher Draht), 0,18–0,9 mm (mittelharter Draht)
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitz 3,5 mm
- 1 Spannungsprüfer VT Master Bestell-Nr. 5571 0010
- 1 Schaltschrankschlüssel Bestell-Nr. 5588 0005




Ausführung	Weidmüller 	
	5517	Bestell-Nr.
6-teilig	€ 396,00	...1000
	(W521)	

Crimpzange PreciForce® für Aderendhülsen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Hebelübersetzte Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite. **Mit fünf Crimpzonen.**

Anwendung: Zum Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen.



Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	KNIPEX	
		5508	Bestell-Nr.
0,25–6	220	€ 109,50	...0005
		(W525)	

Crimpzange für Aderendhülsen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt, **reduziert die Handkraft bis zu 30 % durch optimale Hebelübersetzung.** Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Griffe mit Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite.

Anwendung: Zum Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.



Leiterquerschnitt mm²	Crimpzonen	Länge mm	KNIPEX	
			5509	Bestell-Nr.
0,25–6	5	250	€ 127,50	...0005
10 + 16 + 25	3	250	€ 127,50	...0010
35 + 50	2	250	€ 163,00	...0015
			(W525)	

Crimpzange für Zwillingsaderendhülsen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt, **reduziert die Handkraft bis zu 30 % durch optimale Hebelübersetzung.** Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Griffe mit Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite. **Mit drei Crimpzonen.**

Anwendung: Zum Verpressen (W-Pressung) von Zwillingsaderendhülsen, mit Kunststoffkragen.



Leiterquerschnitt mm²	Länge mm	KNIPEX	
		5543	Bestell-Nr.
2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 16	250	€ 191,50	...0010
		(W525)	