

Crimp-Hebelzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt, **reduziert die Handkraft bis zu 30 % durch optimale Hebelübersetzung.** Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Griffe mit Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite.



5536 0005



5536 0013



5536 0015



Leiterquerschnitt mm²	Anwendung	Crimp- zonen	Länge mm	5536 €	Bestell- Nr.
0,1– 2,5	unisierte, offene Steckverbinder	4	250	154,00	...0005
0,5– 6	unisierte, offene Steckverbinder	3	250	150,50	...0010
0,5– 10	unisierte Kabelschuhe und Stoßverbinder	4	250	133,50	...0013
16 + 25	unisierte Kabelschuhe und Stoßverbinder	2	250	138,00	...0014
0,5– 6	isolierte Kabelschuhe und Stoßverbinder	3	250	120,00	...0015

(W525)

Crimpzange PreciForce® für Koax-Verbinder

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Für optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Hebelübersetzte Griffe mit Mehrkomponenten-Griffhüllen. Verarbeitung von der Seite. **Mit sechs Crimpzonen.**



Kapazität	Länge mm	5543 €	Bestell- Nr.
RG 58, 174, 188, 316	220	147,00	...0005

(W525)



Werkzeugkoffer für Photovoltaik

NEU

Ausführung: Lieferung in Kunststoffkoffer.

Anwendung: Für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact).

Satzinhalt:

- 1 Abisolierzange 4; 6; 10 mm²
- 1 Crimp-Systemzange
- 1 Kabelschere, 15 mm (Cu-Kabel)
- 1 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4
- 1 Positionierhilfe
- 1 Montagewerkzeug-Set
- 1 Innensechskantschlüssel



Ausführung	5535 €	Bestell- Nr.
7-teilig	544,50	...0007



Crimpzange für Westernstecker

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf brüniert.** Mit Parallelcrimpung, für exakte Ergebnisse, hohe Crimpqualität durch entriegelbare Zwangssperre, kraftsparende Hebelmechanik, mit Längenabschneider, Abmantelungsmesser und Abisolierfunktion für Rundkabel. Verarbeitung von der Seite.

Anwendung: Zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel und Verpressen von Westernsteckern.

5545 Crimbereich: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.

5546 Crimbereich: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm; RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.



5545



5546

Kapazität	Länge mm	5545 €	5546 €	Bestell- Nr.
6- und 8-polig	190	29,50	–	...0005
4-, 6- und 8-polig	200	–	101,00	...0005

(W525)

(W525)