

Anlegewerkzeug

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit integriertem Ziehhaken und Entriegelklinge.

Anwendung: Zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern. Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang, für UTP- und STP-Kabel mit Leiter- \varnothing 0,4–0,8 mm.



Anwendungsbereich	
UTP- und STP-Kabel, LSA-Plus und baugleich	

5541	Bestell-Nr.
€	...
47,20	...0005
(W525)	

Kabelverbinder

5542 3010 Ringkabelschuh, isoliert, DIN 46237 – 3060

für Schrauben- \varnothing mm	für Leiter-querschnitt mm ²	AWG	Inhalt Stück	€	Bestell-Nr.
4	1,5–2,5	15–13	100	12,00	...3010
5	1,5–2,5	15–13	100	13,95	...3020
6	1,5–2,5	15–13	100	15,15	...3030
5	4 –6	11–10	100	20,30	...3040
6	4 –6	11–10	100	20,10	...3050
8	4 –6	11–10	100	24,60	...3060

(W525)

5542 5010 Stoßverbinder, isoliert – 5030

für Leiter-querschnitt mm ²	AWG	Inhalt Stück	€	Bestell-Nr.
0,75–1	20–18	100	19,30	...5010
1,5 –2,5	15–13	100	21,70	...5020
4 –6	11–10	100	36,80	...5030

(W525)

5542 7010 Aderendhülse, isoliert, DIN 46228-4 – 7100

Crimp-bereich mm	Gesamt-länge mm	für Leiter-querschnitt mm ²	AWG	Inhalt Stück	€	Bestell-Nr.
8	14	0,5	20	200	2,64	...7010
8	14	0,75	18	200	2,76	...7020
8	14	1	17	200	3,02	...7030
8	14	1,5	15	200	3,10	...7040
8	14	2,5	13	200	3,87	...7050
10	17	4	11	200	7,40	...7060
12	20	6	10	100	4,93	...7070
12	22	10	7	100	6,80	...7080
12	24	16	5	100	8,60	...7090
16	30	25	3	50	8,75	...7100

(W525)

5542 0010 Ausführung: Aderendhülsen in durchsichtiger Streudose. – 0070 Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen.

Ausführung	Satzinhalt	€	Bestell-Nr.
150-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	je 30 Stück 0,25; 0,34; 0,5; 0,75; 1 mm ²	11,40	...0010
400-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	je 50 Stück 0,5; 2,5; je 100 Stück 0,75; 1; 1,5 mm ²	11,40	...0020
100-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	50 Stück 4; je 20 Stück 6; 10; 10 Stück 16 mm ²	11,40	...0030
200-teilig, mit Zwillingsaderendhülsen	je 50 Stück 2 x 0,75; 2 x 1; 2 x 1,5; 2 x 2,5 mm ²	11,40	...0040
200-teilig, mit Zwillingsaderendhülsen	je 50 Stück 2 x 4; 2 x 6; 2 x 10; 2 x 16 mm ²	10,90	...0050
1900-teilig, mit unisolierten Aderendhülsen	je 500 Stück 0,5; 0,75; 400 Stück 1; 300 Stück 1,5; 200 Stück 2,5 mm ²	20,30	...0060
350-teilig, mit unisolierten Aderendhülsen	150 Stück 4; je 75 Stück 6; 10; 50 Stück 16 mm ²	12,55	...0070

(W525)

5542 8010 Zwillingsaderendhülse, isoliert – 8090

Crimp-bereich mm	Gesamt-länge mm	für Leiter-querschnitt mm ²	AWG	Inhalt Stück	€	Bestell-Nr.
8	15	2 x 0,5	2 x 20	200	6,90	...8010
8	16	2 x 0,75	2 x 18	200	6,75	...8020
8	15	2 x 1	2 x 17	200	7,50	...8030
10	18	2 x 1,5	2 x 15	200	9,90	...8040
9	18	2 x 2,5	2 x 13	100	4,72	...8050
12	23	2 x 4	2 x 11	100	9,70	...8060
14	26	2 x 6	2 x 10	50	6,40	...8070
12	24	2 x 10	2 x 7	50	10,70	...8080
16	29	2 x 16	2 x 5	25	6,60	...8090

(W525)

5542 9010 Aderendhülse, unisoliert, DIN 46228-1 – 9100

Crimp-bereich mm	für Leiter-querschnitt mm ²	AWG	Inhalt Stück	€	Bestell-Nr.
6	0,5	20	200	2,21	...9010
6	0,75	18	200	2,21	...9020
6	1	17	200	2,30	...9030
7	1,5	15	200	2,42	...9040
7	2,5	13	200	2,89	...9050
9	4	11	200	3,87	...9060
12	6	10	100	2,93	...9070
12	10	7	100	3,91	...9080
12	16	5	100	4,89	...9090
12	25	3	50	4,21	...9100

(W525)



5542 0040 + 5542 0050 mit Twin-Aderendhülsen

5542	Bestell-Nr.
€	...
11,40	...0010
11,40	...0020
11,40	...0030
11,40	...0040
10,90	...0050
20,30	...0060
12,55	...0070

(W525)