

Spannungsprüfer

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach **EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401)**, **zweipolig**. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden.

Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter- und Polaritätsprüfungen.

5568 **VT**
Betrieb ohne Batterien.

IP64	CAT IV
300 V	



5571 **VT Master**
Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.

IP54	CAT IV
300 V	



5572 **VT Combi Pro**
FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.

IP65	CAT IV
600 V	



5574 **VT Digi Pro**
FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Tasche und Batterien.

IP65	CAT IV
600 V	



Modell	VT	VT Master	VT Combi Pro	VT Digi Pro
Anzeige	LED	LED	LED	LCD
Spannung	12–690 V	12–690 V	6–690 V	1–1500 V
Durchgangsprüfung	–	ja	ja	ja
Halbleiterprüfung	–	–	ja	ja
Drehfeldprüfung	–	–	LED	LCD
HOLD-Funktion	–	–	–	ja
Phasenprüfung	–	–	LED	LCD
Polaritätsprüfung	LED	LED	LED	LCD, 4-stellig
Lastzuschaltung	–	–	ja	ja
Messstellenbeleuchtung	–	–	ja	ja
Messkategorie	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 690 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Arbeitstemperatur	–15 °C bis +55 °C	–15 °C bis +55 °C	–15 °C bis +55 °C	–15 °C bis +55 °C
Batteriebestückung	–	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03
5568	Weidmüller € 26,00	–	–	– (W521)
5571	Weidmüller € –	58,30	–	– (W521)
5572	Weidmüller € –	–	79,60	– (W521)
5574	Weidmüller € –	–	–	134,00 (W521)
Bestell-Nr.	...0010	...0010	...0060	...0010

Spannungs- und Durchgangsprüfer PROFIPOL®+

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Lieferung inkl. Batterie.

Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen. Spannungsanzeige bei den Stufen 12; 24; 50; 120; 230; 400; 690 V auch bei leeren oder entnommenen Batterien.

IP54	CAT III
600 V	

BENNING

Anzeige	LED
Gleichspannung	12–690 V
Wechselspannung	12–690 V
Durchgangsprüfung	LED, gelb/Summer
Phasenprüfung	LED, rot
Polaritätsprüfung	LED
Messkategorie	CAT III 600 V, CAT II 690 V
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03
5559	BENNING € 48,30 (W514)
Bestell-Nr.	...0010

