

Digital-Multimeter MM P3

Ausführung: Kleines und handliches Multimeter im Pocketformat. 132 x 86 x 19 mm, nur 130 g inkl. Zubehör. Überlastschutz in allen Bereichen und automatische Abschaltung nach 30 Minuten (deaktivierbar). Lieferung im Lederetui mit angeschlossener Sicherheitsmessleitung und Batterien.

Anwendung: Zum Messen von Gleich- und Wechselspannung sowie Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

CAT
III
300 V

BENNING

Gleichspannung	0,1 mV–300 V	
Wechselspannung	0,1 mV–300 V	
Widerstand	0,1 Ohm–40 MOhm	
Durchgang/Diode	ja/ja	
Frequenz	0,001 Hz–5 MHz	
Kapazität	10 pF–100 µF	
Messkategorie	CAT III 300 V	
Messverfahren	RMS	
Batteriebestückung	2 x Knopfzelle LR44	
Anzeige	LCD	
5578	BENNING €	71,00 (W514)
Bestell-Nr.	...0010	



Digital-Multimeter

Ausführung: Mit kontaktlosem Spannungsprüfer.

Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie Strom- und Widerstandsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Lieferumfang: Digital-Multimeter, Bedienungsanleitung und Prüf-Kabel. Lieferung ohne Batterien.

CAT
III
600 V

fortis

Gleichspannung	0,1 mV–600 V	
Wechselspannung	0,1 mV–600 V	
Gleichstrom	1 µA–1 A	
Wechselstrom	1 µA–1 A	
Widerstand	0,1 Ohm–20 MOhm	
Messkategorie	CAT III 600 V	
Batteriebestückung	2 x Micro-Batterien AAA/LR03	
Anzeige	LCD	
5577	fortis €	22,40 (W720)
Bestell-Nr.	...0020	



Digital-Multimeter

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Das Multimeter verfügt zusätzlich über einen integrierten Temperaturfühler. Die Bargraphenanzeige und die automatische Messbereichswahl erleichtern das Arbeiten.

Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie Strom- und Widerstandsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung. Der integrierte Temperaturfühler erlaubt Messungen von -200 °C bis +1350 °C.

Lieferumfang: Digital-Multimeter, Bedienungsanleitung, Messleitungen, Temperaturdrahtfühler, Tasche und Batterien.

IP40 CAT IV CAT III
300 V 600 V

format
professional quality

Gleichspannung	600 mV–1000 V	
Wechselspannung	600 mV–1000 V	
Gleichstrom	600 µA–10 A	
Wechselstrom	600 µA–10 A	
Widerstand	20 Ohm–200 MOhm	
Durchgang/Diode	ja/ja	
Frequenz	600 Hz–60 MHz	
Kapazität	6 nF–60 mF	
Temperatur	-200 °C bis +1350 °C	
Messkategorie	CAT IV 300 V/CAT III 600 V	
Schutzart	IP40	
Batteriebestückung	2 x Micro-Batterien AAA/LR03	
Anzeige	LCD	
5579	format €	109,50 (W513)
Bestell-Nr.	...0020	

