

Werkstattwagen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, **multifunktionell, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern** (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, Einzelsicherung und Verschlussblenden, stabil und herausnehmbar. **Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Komfortable und großflächige Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff, mit erhöhtem, breitem Rand. Hohe Standfestigkeit, Spurtrue und Wendigkeit durch das stabile Schwerlastfahrwerk. Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammerschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

GEDORE

6170 0130 Typ 2004

Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längs- und 2 Querteiler. Vordere Stirnseite mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Arbeitsplattform inklusive einem Kleinteilefach. Mit 2 großen, seitlich überstehenden Hochleistungsrädern sowie 2 kugelgelagerten Lenkrollen, einseitig mit Totalfeststeller.



6170 0140 Typ 2005

Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längs- und 2 Querteiler. Beidseitig mit Vierkantlochung 9 x 33 mm zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Arbeitsplattform inklusive 3 Kleinteilefächern. Mit 2 großen, seitlich überstehenden Hochleistungsrädern sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Totalfeststeller.



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	GEDORE® 6170	Bestell- Nr.
775 x 435 x 985	480 x 400	390	40	500	83	1650,00 (48)	...0130
775 x 435 x 985	640 x 400	390	40	500	93	1650,00 (48) (W535)	...0140

Werkstattwagen 2005 XL

NEU

GEDORE

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, **multifunktionell mit 7 einseitig ausziehbaren, herausnehmbaren Schubfächern** (5 x 71; 2 x 146 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen und Einhand-Sicherheitsverriegelung. Leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff und spezielle GEDORE Achskonstruktion. Beidseitig mit Vierkantlochung (10 x 38 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. **Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss.** Großflächige Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefächern und erhöhtem Rand. Zwei Leichtlaufrollen (Ø 125 mm) mit Totalfeststeller sowie 2 Bockrollen (Ø 200 mm). Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammerschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Schubfächer in GEDORIT blau.



Maße L x B x H mm	Schubfachmaße L x B mm	Schubfachauszug mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	GEDORE® 6170	Bestell- Nr.
1021 x 605 x 1020	792 x 400	390	6 x 60; 1 x 70	1000	106	2114,00 (48) (W522)	...0025