Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

				ASŴ ⁾	
Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	6176	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
6	23	10	13	5,90	0006
7	23	11,3	13	5,90	0007
8	23	12,5	13	5,90	0008
10	23	15	13	5,90	0010
13	23	18,8	13	6,15	0013
				(W604)	









6176 0006-6176 0013

				6176	Bestell-
				mit Dauer-	Nr.
Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	magnet	
mm	mm	mm	mm	€	
7	23	11,3	13	8,30	1007
8	23	12,5	13	8,30	1008
10	23	15	13	8,40	1010
13	23	18,8	13	8,90	1013
				(W604)	



ASW



6176 1007-6176 1013

				ASW	
				6176	Bestell-
				mit Feder-	Nr.
Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	magnet	
mm	mm	mm	mm	€	
7	50	11,3	13	24,80	2007
8	50	12,5	13	24,80	2008
10	50	15	13	24,80	2010
13	50	18,8	13	28,00	2013
				(W604)	





6176 2007-6176 2013

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox.

		ASŴ ⁾	
		6176	Bestell-
Ausführung	Satzinhalt	€	Nr.
46-teilig	9 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze	162,00	2501
	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm		
	5 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben		
	E 5; 6; 8; 10; 12		
	6 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm		
	3 Bits Schlitz 4,5; 5,5; 6,5 mm		
	3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3		
	2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2		
	10 Bits Innen-TORX® T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50		
	4 Bits Innen-Vielzahn XZN M4; 5; 6; 8		
	1 Kraft-Verlängerung 150 mm		
	1 Kraft-Winkelverlängerung 50 mm		
	1 Bit-Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant		
	1 Steckschlüssel-Adapter		
		(W604)	

















Kraft-Verlängerung 1/4"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.







		ASW	
Länge	Außen-Ø Antrieb	6177	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
50	13	12,90	0010
150	13	14,80	0015
		(W604)	

Kraft-Winkelverlängerung 1/4"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.







		ASW	
Länge	Außen-∅ Antrieb	6217	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
50	13	17,90	0010
		(W604)	