

**Kraft-Vergrößerungsstück 1/4"**

**Ausführung:** DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.

6,3 mm  
1/4"



Ausführung	Länge mm	Außen-Ø mm	Antrieb mm	ASW 6177 €	Bestell- Nr.
1/4" auf 3/8"	26	13		14,80	...0020
(W604)					

**Kraft-Sicherungsstift/Gummiring 1/4"**

**Anwendung:** Zur Fixierung der Einsätze am Antriebsvierkant.



6177 6178

für Außen-Ø mm	Antrieb mm	ASW 6178 €	ASW 6177 €	Bestell- Nr.
13		0,85	1,84	...0025
		(W604)	(W604)	

**Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"**

**Ausführung:** DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

10,0 mm  
3/8"



6179 0010-6179 0019

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6179 €	Bestell- Nr.
10	30	16	19	6,50	...0010
12	30	19	19	6,65	...0012
13	30	20	22	6,65	...0013
14	30	21	22	6,75	...0014
15	30	22	22	6,75	...0015
17	30	25	22	6,75	...0017
19	30	27,5	22	6,75	...0019
(W604)					



6179 2010-6179 2017

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6179 €	Bestell- Nr.
10	65	15,8	19	9,35	...2010
13	50	19,5	22	9,60	...2013
15	50	21,9	22	9,60	...2015
17	50	24,4	22	9,85	...2017
(W604)					



6179 1008-6179 1017

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6179 magnetisch €	Bestell- Nr.
8	30	14	19	10,65	...1008
10	30	16	19	10,65	...1010
13	30	20	22	11,35	...1013
15	30	22	22	11,35	...1015
17	30	25	22	11,70	...1017
(W604)					



6179 3010-6179 3013

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	ASW 6179 magnetisch €	Bestell- Nr.
10	50	15,8	19	26,00	...3010
13	50	19,5	22	26,60	...3013
(W604)					

**Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben**

**Ausführung:** Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

10,0 mm  
3/8"



Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø mm	Antrieb mm	ASW 6179 €	Bestell- Nr.
5	50	19		11,70	...4050
6	50	19		11,70	...4060
8	50	19		11,70	...4080
10	50	19		12,30	...4100
(W604)					

**Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben**

**Ausführung:** Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

10,0 mm  
3/8"



Größe	Länge mm	Außen-Ø mm	Antrieb mm	ASW 6179 €	Bestell- Nr.
T 30	50	19		12,45	...5030
T 40	50	19		12,45	...5040
(W604)					