Kraft-Schnellwechselfutter 1/2"

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze.

		ASW	
Länge	Außen-Ø Antrieb	6195	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
60	25	66,40	0005
		(W604)	

Kraft-Verlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.

		ASW	
Länge	Außen-Ø Antrieb	6197	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
75	25	17,65	0075
125	25	17,75	0125
250	25	27,20	0250
		(W604)	



12,5 mm

1/2"



Kraft-Winkelverlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.

		ASW	
Länge	Außen-Ø Antrieb	6221	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
75	25	23,80	0075
125	25	24,20	0125
150	25	28,50	0250
		(W604)	







Kraft-Kugelgelenk 1/2"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift.





	ASVV
0	

		ASW	
Länge	Außen-Ø Antrieb	6203	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
68	25	36,10	0005
		(W604)	

Kraft-Verbindungsteil 1/2"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

			ASW	
		Außen-Ø	6199	Bestell-
	Länge	Antrieb		Nr.
Ausführung	mm	mm	€	
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	38	25	17,15	0010
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"	48	30	21,90	0015
			(\M/604)	









Kraft-Sicherungsstift/Gummiring 1/2"

Anwendung: Zur Fixierung der Einsätze am Antriebsvierkant.

	ASW	ASW	
für Außen-Ø Antrieb	6201	6202	Bestell-
mm	€	€	Nr.
25	0,68	1,96	0015
30	0,81	1,96	0020
	(W604)	(W604)	





