Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.







6205 0017-6205 0046



				ASW	
		Außen-Ø	Außen-Ø	6205	Bestell-
Schlüsselweite	Länge	Abtrieb	Antrieb		Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
17	50	31	44	17,65	0017
19	50	33	44	17,65	0019
22	50	37	44	18,35	0022
24	50	39	44	18,35	0024
27	54	43	44	18,35	0027
30	54	47	44	18,45	0030
32	56	49	44	18,70	0032
36	56	54	44	20,00	0036
38	58	57	44	20,70	0038
41	58	60	44	23,30	0041
46	63	67	44	30,90	0046
				(W604)	

				ASW)	
		Außen-Ø	Außen-Ø	6205	Bestell-
Schlüsselweite	Länge	Abtrieb	Antrieb		Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
17	95	31	44	31,60	1017
19	95	33	44	31,60	1019
22	95	37	44	31,60	1022
24	95	39	44	31,60	1024
27	95	43	44	31,60	1027
30	95	47	44	35,30	1030
32	95	49	44	35,30	1032
36	95	54	44	38,30	1036
41	95	60	44	52,80	1041
				(W604)	



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/4"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox.



		ASW	
Ausfüh-		6205	Bestell-
rung	Satzinhalt	€	Nr.
11-teilig	9 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46 mm 1 Sicherungsring 1 Sicherungsstift	213,00	1101
		(W604)	





		ASW	
Ausfüh-		6205	Bestell-
rung	Satzinhalt	€	Nr.
20-teilig 1	4 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-	518,50	2000
	Einsätze 19; 22; 24; 27; 30; 32; 33;		
	36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm		
	1 Verlängerung 3/4" 250 mm		
	2 Sicherungsringe SW 46; 70		
	2 Sicherungsstifte SW 46; 70		
		(W604)	