Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.



6219 0027-6219 0060



38,20

44,70

46,90

54,40

(W604)

...0046

...0050

...0055

...0060







6219 1027-6219 1046

				ASW	
		Außen-Ø	Außen-Ø	6219	Bestell-
Schlüsselweite	Länge	Abtrieb	Antrieb		Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
27	100	46	54	42,20	1027
30	100	50	54	42,20	1030
32	100	52	54	42,20	1032
36	100	57	54	45,20	1036
41	100	64	54	58,10	1041
46	100	69,5	54	68,40	1046
				(W604)	

Kraft-Verlängerung 1"

Schlüsselweite Länge

mm

58

60

60

65

67

74

80

84

87

mm

27

30

32

36

41

46

50

55

60

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.

52

69,5

74

81


87

54

54

54

54









Kraft-Kugelgelenk 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.





		ASW	
Länge	Außen-Ø Antrieb	6225	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
110	54	138,50	0005
		(\M604)	

Kraft-Reduzierstück 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.





		_	ASW	
	Länge	Außen-Ø Antrieb	6226	Bestell-
Ausführung	mm	mm	€	Nr.
1" auf 3/4"	75	54	44,40	0010
			(\M604)	

Kraft-Sicherungsstift/Gummiring 1"

Anwendung: Zur Fixierung der Einsätze am Antriebsvierkant.

	ASW	ASW	
für Außen-Ø Antrieb	6227	6228	Bestell-
mm	€	€	Nr.
54	1,15	2,14	0010
	(W604)	(W604)	





