

Drehmoment-Schraubendreher Safe-Torque Speed

NEU

Ausführung: Drehmoment-Schraubendreher mit einfacher Schnelleinstellung des Drehmomentwertes durch **fünf frei wählbare Anzugsdrehmomente** und einer **Fest-Stellung** (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente. Einfache Bedienung durch Schiebehebel. **Hör- und fühlbares** Einrasten bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Überrutschende, sichere Drehmomentfunktion für Rechts- und Linksanzug und 1/4"-Sechskantantrieb. Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Griff. Lieferung inkl. Werkzertifikat.



6314 0045 Besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Geeignet für Wera2go System. Lieferung in Textiltasche.

6314 0050 Per Adapter für Steckschlüsseinsätze geeignet, damit ideal für den Einsatz am Fahrrad. Geeignet für Wera2go System. Lieferung in Textiltasche.



6314 0050



6314 0045



Skalenbereich N•m	Skalenteilung N•m	Länge mm	Wera 6314 €	Bestell- Nr.
1–3	1; 1,5; 2; 2,5; 3	147,5	82,30	...0035
2–6	2; 3; 4; 5; 6	147,5	82,30	...0040

(W545)

Ausführung	Satzinhalt	Wera 6314 €	Bestell- Nr.
14-teilig 7510/14	1 Drehmoment-Schraubendreher Safe-Torque Speed 1–3 Nm (6314 0035) 3 Bits für Innensechskant 2; 2,5; 3 mm (6429) 5 Bits für Innen-TORX® T 7; 8; 9; 10; 15 (644A) 5 Bits für Innen-TORX PLUS® IP 7; 8; 9; 10; 15	91,50	...0045

(W545)

Ausführung	Satzinhalt	Wera 6314 €	Bestell- Nr.
16-teilig 7515/16	1 Drehmoment-Schraubendreher Safe-Torque Speed 2–6 Nm (6314 0040) 4 Bits für Innensechskant, lang 3; 4; 5; 6 mm (6474) 1 Bit für Kreuzschlitz PH 2 (6443) 5 Bits für Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30 (6459) 5 Bits für Innen-TORX PLUS® IP 10; 15; 20; 25; 30	144,50	...0050

(W545)

Drehmoment-Schraubendreher MecaTorque

Ausführung: Mit 2-Komponentengriff und weichem Mantel. Drehmoment stufenlos einstellbar ohne Einstellwerkzeug durch drehbare Kappe am Griffende. Analoge Skala dank Lupeneffekt gut ablesbar. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Rekalibrierwerkzeug.



SWISS TOOLS

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

6321 Mit magnetischem Bithalter. Zur Betätigung von 1/4"-Bits.

6323 Zur Betätigung von Wechselklingen.

Hinweis: Passende Wechselklingen siehe 6622, ab 6/298.



6321



6323

Skalenbereich N•m	Auslöse- genauigkeit %	SWISS TOOLS 6321 €	SWISS TOOLS 6323 €	Bestell- Nr.
0,1–0,5	±6	140,00	–	...0001
0,4–2	±6	140,00	132,00	...0005
1 –5	±6	140,00	132,00	...0010

(W540)

(W540)