

Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key

Ausführung: Mit ergonomischem Schlüsselgriff. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch** signalisiert. Das Öffnungsmoment liegt ca. 30 % über dem Anzugsmoment. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.



wiha 
Tools that work for you

Skalenbereich N·m	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	wiha® 6255	
			€	Bestell-Nr.
0,6	±6	68	66,20	...0070
0,9	±6	68	66,20	...0075
1,2	±6	68	66,20	...0080
1,4	±6	68	66,20	...0085

(W538)

Skalenbereich N·m	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	wiha® 6255	
			€	Bestell-Nr.
2	±6	68	66,20	...0090
2,5	±6	68	66,20	...0092
3	±6	68	66,20	...0095
4	±6	68	66,60	...0097

(W538)

TorqueFix®-Key-Wechselklinge

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Titansilber. Sechskantschaft, 4 mm. Für Innen-TORX®-Schrauben.



Größe	max. Drehmoment N·m	wiha® 6257	
		€	Bestell-Nr.
T 6	0,6	5,65	...1006
T 7	0,9	5,65	...1007
T 8	1,3	5,65	...1008
T 9	2,5	5,65	...1009

(W538)

Größe	max. Drehmoment N·m	wiha® 6257	
		€	Bestell-Nr.
T 10	3,8	5,65	...1010
T 15	5,5	5,65	...1015
T 20	8	5,65	...1020
T 25	8	5,65	...1025

(W538)

Drehmoment-Schraubendreher-Griff iTorque®

Ausführung: Mit ergonomischem Kunststoff-Metall-Verbundgriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch einen im Griff integrierten Drehknopf. Mit Digital-Display für einfaches, stufenloses Einstellen des Drehmomentwertes. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Einheiten umstellbar zwischen N·m und in-lbs bzw. N·cm und in-oz. Ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung und gibt nach je 5000 Anwendungen einen Kalibrieralarm aus. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch und fühlbar** signalisiert. Zur Betätigung von 1/4"-Bits und Torque-Wechselklingen mit Sechskantschaft 4 mm. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Klappbox.



wiha 
Tools that work for you

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4".



Skalenbereich N·m	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	wiha® 6255	
			€	Bestell-Nr.
0,4-1,5	±6	134	250,50	...0005
0,8-3	±6	134	250,50	...0010

(W547)

Skalenbereich N·m	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	wiha® 6255	
			€	Bestell-Nr.
1-5	±6	134	257,50	...0015

(W547)

Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch** signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Einstellwerkzeug Torque-Setter.



wiha 
Tools that work for you



Skalenbereich N·m	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	wiha® 6255	
			€	Bestell-Nr.
0,1-0,6	±10	127	127,00	...0020
0,1-0,6	±6	127	172,00	...0022
0,4-1	±6	127	127,00	...0025
0,5-2	±6	131	141,00	...0027
0,8-5	±6	138	144,50	...0030
2-7	±6	142	155,50	...0035

(W538)

