

## Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

**Hinweis:** Zur Verwendung mit Torque®-Wechselklingen mit Sechskant-Schaft (4 mm).



**wiha**  
Tools that work for you

| Ausführung       | Satzinhalt                                                                                                                                                                                                                                   | wiha®<br>6255<br>€ | Bestell-Nr. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>13-teilig</b> | 1 Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® (6255)<br>1 Bit-Halter, 162 mm<br>1 Einstellwerkzeug, 146 mm<br>2 Bits Innensechskant 3; 4 mm<br>2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2<br>2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2<br>4 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25 | 168,00             | ...2013     |
| <b>13-teilig</b> | 1 Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® (6255)<br>1 Bit-Halter, 162 mm<br>1 Einstellwerkzeug, 146 mm<br>5 Bits Innen-TORX® T 7; 8; 9; 10; 15<br>5 Bits Innen-TORX® Plus IP7; 8; 9; 10; 15                                                  | 168,00             | ...2014     |

(W538)



6255 2013



6255 2014

## Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque

**Ausführung:** Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch** signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Faltschachtel.

**Anwendung:** Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.



**wiha**  
Tools that work for you

| Skalenbereich | Auslösegenauigkeit | Länge | wiha®<br>6255<br>€ | Bestell-Nr. |
|---------------|--------------------|-------|--------------------|-------------|
| N·m           | %                  | mm    |                    |             |
| 0,5           | ±10                | 130   | 45,70              | ...0037     |
| 0,6           | ±10                | 130   | 45,70              | ...0040     |
| 0,9           | ±10                | 130   | 45,70              | ...0045     |
| 1,2           | ±10                | 130   | 45,70              | ...0050     |
| 1,4           | ±10                | 130   | 45,70              | ...0055     |
| 2             | ±10                | 130   | 47,70              | ...0060     |
| 3             | ±10                | 130   | 47,70              | ...0065     |
| 4             | ±10                | 130   | 48,90              | ...0067     |
| 5             | ±10                | 130   | 48,90              | ...0069     |

(W538)



## Torque-Wechselklinge

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop®. Sechskantschaft, 4 mm.

**wiha**  
Tools that work for you

**6255 0100 Mit Bit-Aufnahme 1/4".** Hülse aus rostfreiem Stahl, kunststoffummantelt.

**6255 0200 Für Steckschlüssel-Einsätze 1/4".** Mit Kugelarretrierung.



| Abtrieb | wiha®<br>6255<br>€ | Bestell-Nr. |
|---------|--------------------|-------------|
| Zoll    |                    |             |
| 1/4     | 14,30              | ...0100     |

(W538)

| Abtrieb | wiha®<br>6255<br>€ | Bestell-Nr. |
|---------|--------------------|-------------|
| Zoll    |                    |             |
| 1/4     | 9,65               | ...0200     |

(W538)

Fortsetzung nächste Seite