

Torque-Wechselklinge

Fortsetzung

6257 2005 Für Schlitz-Schrauben.
– 2030

Klingenbreite mm	max. Drehmoment N·m	wiha	
		6257	Bestell-Nr.
1,5	0,15	6,20	...2005
2	0,4	6,20	...2010
2,5	0,4	6,20	...2015
3	0,6	6,20	...2020
3,5	1,1	6,20	...2025
4	2,6	6,20	...2030

(W538)

6257 2035 Für Kreuzschlitz-Schrauben PH.
– 2050

Größe	max. Drehmoment N·m	wiha	
		6257	Bestell-Nr.
PH 00	0,4	6,20	...2035
PH 0	0,9	6,20	...2040
PH 1	3,8	6,20	...2045

(W538)

6257 2055 Für Kreuzschlitz-Schrauben PZ.
+ 2060

Größe	max. Drehmoment N·m	wiha	
		6257	Bestell-Nr.
PZ 1	3,8	6,20	...2055

(W538)

6257 2065 Für Innensechskant-Schrauben.
– 2090

Schlüsselweite mm	max. Drehmoment N·m	wiha	
		6257	Bestell-Nr.
1,3	0,4	6,20	...2065
1,5	0,9	6,20	...2070
2	1,8	6,20	...2075
2,5	3,8	6,20	...2080
3	5,5	6,20	...2085
4	8	6,20	...2090

(W538)

6257 0004 Für Innen-TORX®-Schrauben.
– 0025

Größe	max. Drehmoment N·m	wiha	
		6257	Bestell-Nr.
T 4	0,25	6,20	...0004
T 5	0,4	6,20	...0005
T 6	0,6	6,20	...0006
T 7	0,9	6,20	...0007
T 8	1,3	6,20	...0008
T 9	2,5	6,20	...0009
T 10	3,8	6,20	...0010
T 15	5,5	6,20	...0015
T 20	8	6,20	...0020
T 25	8	6,20	...0025

(W538)

6258 Für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben,
ohne Festhaltefeder.

Größe	max. Drehmoment N·m	wiha	
		6258	Bestell-Nr.
5 IP	0,5	6,35	...0005
6 IP	0,8	6,35	...0006
7 IP	1,3	6,35	...0007
8 IP	2	6,35	...0008
9 IP	3	6,35	...0009
10 IP	4,5	6,35	...0010
15 IP	6,6	6,35	...0015
20 IP	8	6,35	...0020

(W538)

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

Ausführung: Mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch** und **fühlbar** signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, ausschließlich in Kombination mit einem slimTorque-VDE-Bithalter für 6-mm-slimBits.

Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit slimTorque-VDE-Bithalter und Einstellwerkzeug.

Skalenbereich N·m	Auslösegenauigkeit %	wiha	
		6255	Bestell-Nr.
0,5–2	6	190,00	...0400
0,8–5	6	197,00	...0405
2–7	6	211,00	...0410

(W538)



wiha
Tools that work for you

