

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Falttasche.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, zulässig für 6-mm-slimBits.



		wiha®	
		6255	Bestell-Nr.
Ausführung	Satzinhalt	€	
13-teilig	1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S (6255 0405) 0,8–5 N·m 1 VDE-Bithalter slimTorque (6356 2000) 1 VDE-Schraubendreher-Griff 3 Wechselklingen slimBit Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5 mm 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Plus-Minus (6356) PZ/S 1; 2 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter	232,50	...1013
18-teilig	1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S (6255 0405) 0,8–5 N·m 1 VDE-Bithalter slimTorque (6356 2000) 4 Wechselklingen slimBit Schlitz (6356) 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Plus-Minus (6356) PZ/S 1; 2 5 Wechselklingen slimBit Innen-TORX® (6356) T 9; 10; 15; 20; 25 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter	273,00	...1018

(W538)



6255 1013



6255 1018

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform Kompakt VDE 16 Torque

NEU

Ausführung: Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Klingen brüniert und isoliert. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz. Drehmoment einstellbar. Das Erreichen des Drehmoments wird **hör- und spürbar** signalisiert. **Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Lieferung inkl. Werkszertifikat, in praktischer Gürteltasche.

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/141](#).



		Wera	
		6314	Bestell-Nr.
Ausführung	Satzinhalt	€	
16-teilig	1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher 1,2–3 N·m 1 VDE-Kraftform-Handhalter (6355 0010) 4 Slim-Wechselklingen für Schlitz (6355) 2,5*; 3,5; 4; 5,5 mm 2 Slim-Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Slim-Wechselklingen für Kreuzschlitz PZ 1; 2 2 Slim-Wechselklingen für Plus-Minus PZ/S 1; 2 4 Slim-Wechselklingen für Innen-TORX® (6355) T 10*; 15; 20; 25	233,00	...1016

* Ohne reduzierten Klingendurchmesser.

(W545)

Drehmoment-Schraubendreher-Quergriff TorqueVario®-STplus

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **fühlbar und akustisch** signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Einstellwerkzeug Torque-Setter in Kunststoffbox.



		wiha®	
		6324	Bestell-Nr.
Skalenbereich N·m	Auslösegenauigkeit %	€	
5–14	± 6	233,00	...0005

(W538)

