

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-STplus

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter, ablesbar über Fensterskala. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **fühlbar und akustisch** signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Einstellwerkzeug Torque-Setter in Metallbox.



wiha
Tools that work for you



Ausführung	Satzinhalt	wiha	
		6324	Bestell-Nr.
		€	
11-teilig	1 Quergriff TorqueVario®-STplus 5–14 Nm (6324 0005)	282,50	...1000
	3 Bits für Innensechskant 4; 5; 6 mm		
	3 Bits für Innen-TORX® T 25; 30; 40		
	1 Wechselklinge mit Bitaufnahme 1/4"		
	2 Wechselklingen mit Steckschlüssel-Aufnahme 1/4"; 3/8"		
	1 Einstellwerkzeug Torque-Setter		

(W538)

Drehmomentindikator

Ausführung: Mit ergonomischem Quergriff. Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraubverbindungen benötigt. Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung. Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes.

Anwendung: Für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente.

Wera
So a Tool Works

6314 0005 Für Innensechskantschrauben.
+ 0010



6314 0015 Für Innen-TORX®-Schrauben.
+ 0020



Schlüsselweite mm	Skalenbereich N•m	Länge mm	Wera	
			6314	Bestell-Nr.
			€	
4	4	108	70,80	...0010
5	5	108	70,80	...0005

(W545)

Größe	Skalenbereich N•m	Länge mm	Wera	
			6314	Bestell-Nr.
			€	
T 20	4	108	70,80	...0020
T 25	5	108	70,80	...0015

(W545)

VDE-Drehmomentindikator

Ausführung: Mit ergonomischem Quergriff. Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraubverbindungen benötigt. Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung. Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes. **Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.**

Anwendung: Für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente.



Wera
So a Tool Works



Schlüsselweite mm	Skalenbereich N•m	Länge mm	Wera	
			6314	Bestell-Nr.
			€	
4	5	138	85,40	...0025
5	5	138	85,40	...0030

(W545)

VDE-Drehmomentschlüssel

Ausführung: Feinverzahnte Knarre mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, für den kontrollierten Rechtsanzug, mit **akustischem und fühlbarem Signal**. Mit Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Einsatzes. Isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900. Rekaliibration ohne Zerstörung der Isolation. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von $\pm 3\%$ und somit präziser, als die in der Norm geforderten $\pm 4\%$. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich.



GEDORE



Skalenbereich N•m	Skalenteilung N•m	Vierkantantrieb Zoll	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	GEDORE	
					6230	Bestell-Nr.
					€	
5–25	0,1	3/8	3	319	458,50	...0210
10–50	0,25	1/2	3	369	482,50	...0525

(W522)