

Drehmoment-Schraubendreher Nr. 756

Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellbare Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelumkupplung für kontrollierten **Rechts- und Linksanzug**. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische **Durchrutschmechanik deutlich spürbar** aus. Zur Betätigung von 1/4"-Bits oder mit Adapterstück für 1/4"-Steckschlüsseleinsätze geeignet. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale.

Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle.

Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat.

Skalenbereich	Skalenteilung	Auslösegenauigkeit %	Farbe	Länge mm	GEDORE®	
					6230 €	Bestell-Nr.
8 – 40 cN•m	1 cN•m	±6	silber	159	358,00	...0035
24 –120 cN•m	1 cN•m	±6	blau	183	344,00	...0040
1,2– 6 N•m	0,1 N•m	±6	rot	196	344,00	...0050

(W522)



Drehmoment-Schraubendreher 6004CT

Ausführung: Schraubendreher mit **Knarrenfunktion** und Freilaufmechanismus. Umschaltbar **rechts, links und fest**. Ermöglicht Verschraubungen auch in beengten Situationen. Eindeutige Ziffernanzeige ermöglicht problemlose Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung. Bei Erreichen des eingestellten Wertes ist ein deutliches **Signal hörbar**. Schneller Bitwechsel durch Bajonettverschluss. Überschreiten des eingestellten Drehmomentes wird durch Überraschkupplung ausgeschlossen. Verriegelungszustand leicht erkennbar mittels Schloss-Symbolen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Lieferung inkl. Kalibrierschein.

Skalenbereich N•m	Skalenteilung	Auslösegenauigkeit %	Sechskantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET®	
					6335 €	Bestell-Nr.
0,02–0,3	0,2 cN•m	±6	1/4	196	180,00	...0005
0,2 –1,2	0,01 cN•m	±6	1/4	196	180,00	...0010

(W529)



Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 6005CT

Ausführung: Schraubendreher mit **Knarrenfunktion** und Freilaufmechanismus. Umschaltbar **rechts, links und fest**. Ermöglicht Verschraubungen auch in beengten Situationen. Eindeutige Ziffernanzeige ermöglicht problemlose Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung. Bei Erreichen des eingestellten Wertes ist ein deutliches **Signal hörbar**. Schneller Bitwechsel durch Bajonettverschluss. Überschreiten des eingestellten Drehmomentes wird durch Überraschkupplung ausgeschlossen. Verriegelungszustand leicht erkennbar mittels Schloss-Symbolen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Quergriff. Lieferung inkl. Kalibrierschein.

Skalenbereich N•m	Skalenteilung	Auslösegenauigkeit %	Sechskantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET®	
					6335 €	Bestell-Nr.
1– 6	0,1 N•m	±6	1/4	198	180,00	...0015
4–10	0,1 N•m	±6	1/4	198	180,00	...0020

(W529)



Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC

Ausführung: Mit ergonomischem Ballengriff und integrierter Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten. **Mit Micro-USB-Schnittstelle** zur Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Speicherung von bis zu 2500 Schraubvorgängen möglich. Drehmoment einstellbar über Multifunktionsstasten. Umschaltbar cN•m, N•m, in-lb, ft-lb und in-oz, lesbar über kontrastreich leuchtendes OLED-Farbdisplay. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Das Erreichen des Drehmoments wird **optisch, akustisch und fühlbar** signalisiert. Zur Betätigung mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseleinsätzen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, Bithalter, Lithium-Akku 3,6 V und Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten und dokumentierten Schraubenanzug bei geringen Drehmomenten.

Hinweis: Der elektromechanische Drehmoment-Schraubendreher verbindet die Präzision der elektronischen Messung mit dem Klicken der mechanischen Auslösung.

Skalenbereich N•m	Länge mm	Gewicht kg	STAHLWILLE®	
			6279 €	Bestell-Nr.
0,12– 1,2	317	0,569	1413,00 ◊	...0005
0,30– 3	317	0,570	1436,00	...0010
0,60– 6	317	0,572	1469,00	...0015
1 –10	317	0,575	1502,00 ◊	...0020

(W625)

