

## Aufsteckknarre

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, besonders robust und feingängig. **Für Rechtsgang.**

**Anwendung:** In Verbindung mit den Drehmomentschlüsseln zum kontrollierten Schraubenanzug.

**Hinweis:** Geeignete Drehmomentschlüssel siehe 6232 und 6234. Aufsteckknarren für Linksgang auf Anfrage.



**GEDORE**

| Vierkantantrieb<br>Zoll | Höhe<br>mm | Ø<br>mm | Schwenkwinkel | GEDORE<br>6236 | Bestell-<br>Nr. |
|-------------------------|------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
|                         |            |         |               | €              |                 |
| 1/4                     | 21         | 24      | 18°           | 103,50         | ...0005         |
| 1/2                     | 35         | 46      | 7,5°          | 137,00         | ...0015         |
| 3/4                     | 53         | 65      | 10°           | 200,50         | ...0020         |
| 1                       | 63         | 73      | 10°           | 537,50         | ...0025         |

(W522)

## Drehmomentschlüssel

**Ausführung:** Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und **integrierter Knarrenfunktion** für den kontrollierten **Rechts- und Linksanzug**. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. **Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal.** Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

**Anwendung:** Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

**6238 0100 Mit Pilzkopf.** Lieferung in Kunststoffbox.  
- 0120



**format**  
professional quality



**6238 0125 Mit Durchsteckvierkant.** Lieferung im Karton.  
+ 0130



6238 0100–6238 0120



6238 0125–6238 0130

| Skalenbereich<br>N•m | Skalenteilung<br>N•m | Auslösegenauigkeit<br>% | Vierkantantrieb<br>Zoll | Länge<br>mm | format<br>6238 | Bestell-<br>Nr. |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|
|                      |                      |                         |                         |             | €              |                 |
| 5– 25                | 0,10                 | ±3                      | 1/4                     | 285         | 163,00         | ...0100         |
| 10– 50               | 0,25                 | ±3                      | 3/8                     | 335         | 163,00         | ...0105         |
| 20–100               | 0,50                 | ±3                      | 1/2                     | 395         | 150,50         | ...0110         |
| 40–200               | 1                    | ±3                      | 1/2                     | 485         | 152,00         | ...0115         |
| 60–300               | 1                    | ±3                      | 1/2                     | 607         | 197,00         | ...0120         |
| 80–400               | 1                    | ±3                      | 3/4                     | 716         | 248,00         | ...0125         |
| 150–750              | 1                    | ±3                      | 3/4                     | 1240        | 698,00         | ...0130         |

(W541)

## Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4"

**Ausführung:** Aus Nylongewebe (600 Denier), Deckel mit Klettverschluss und Tragegriff. Mit zwei innen liegenden verstärkenden Metallwinkeln zur Sicherung des Schaummoduls. Gurt mit Klett zur Sicherung des Moduls. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Nylonmappe.

6,3 mm  
1/4"



**format**  
professional quality

| Ausführung | Satzinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | format<br>6238 | Bestell-<br>Nr. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 27-teilig  | 1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5–25 N•m (6238 0100)<br>13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (6039)<br>4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm<br>5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant (6463)<br>3; 4; 5; 6; 8 mm<br>7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® (6433)<br>T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40<br>1 Verlängerung (6015 0105) 105 mm | €<br>295,00    | ...1000         |

(W541)

