

Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-2 CLT

Ausführung: Schlanke Bauform. Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) mit dreistelligen, großen Ziffern zum Ablesen des Drehmoment-Wertes. Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Griff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. **Kein Zurückdrehen auf kleinsten Skalenwert mehr notwendig.** Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Safe-Box.



Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.



Skalenbereich N·m	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET® 6262		Bestell-Nr.
					€		
20–120	1	±4	1/2	435	359,50		...0030
40–200	1	±4	1/2	545	372,50		...0035
60–320	2	±4	1/2	660	423,50		...0040

(W529)

Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. **Fühlbares und akustisches Auslösesignal.** Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung. **Kein Zurückdrehen auf kleinsten Skalenwert mehr notwendig.** Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

6267 0005 Lieferung in Kunststoffbox.
– 0055

Hinweis: 6267 0005–6267 0040 mit HiPer Feinzahn-Umschaltknarre (90 Zähne, Rückschwenkwinkel 4°).



6267 0005-6267 0025

6267 0060 Zerlegbar, mit abnehmbarem Knarrenkopf.
– 0070 Lieferung in Tasche mit Entriegelungswerkzeug.



6267 0030-6267 0040



Zerlegbar.

Skalenbereich N·m	Skaleneinteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	HAZET® 6267		Bestell-Nr.
					€		
1– 6	0,1	±4	1/4	197	346,50		...0005
2– 10	0,2	±2	1/4	198	358,00		...0010
4– 40	0,4	±2	1/4	256	390,00		...0015
5– 60	0,5	±2	3/8	335	449,00		...0020
20– 120	1	±2	3/8	389	449,00		...0025
20– 120	1	±2	1/2	435	453,50		...0030
40– 200	1	±2	1/2	543	508,00		...0035
60– 320	2	±2	1/2	659	642,00		...0040
100– 400	2,5	±2	3/4	802	914,00 *		...0045
200– 500	2,5	±2	3/4	1046	1216,00 *		...0050
300– 800	2,5	±2	3/4	1283	1274,00 *		...0055
400– 1000	5	±3	3/4	1789	1678,00 ⁽⁴⁵⁾		...0060
600– 1600	5	±3	1	2455	2022,00 ⁽⁴⁵⁾		...0065
800– 2000	6	±4	1	3033	2834,00 ⁽⁴⁵⁾		...0070

* Mit 2-Komponenten-Griff.

(W529)