## Vergrößerungsstück 1/4" auf 1/2"

**Ausführung:** DIN 3123 A 6,3 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Von 1/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant.

6,3 mm

6036 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

601G Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.





format	5_STAHLWILLE()°	
6036	601G	Bestell-
€	€	Nr.
8,05	_	0015
_	16,15	0050
(W532)	(W625)	



601G STAHLWILLE()°

## Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

6,3 mm

6039 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.





6039 **format** 

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.





Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit Tractionsprofil zur Schonung des Schraubkopfs.

 $\bigcirc$ 



837 **| Haze** 

6019 Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.



6019 STAHLWILLE()°

			professional quality	<b>GEDORE▼</b>	121214	€;STAHLWILLE()°	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6039	6040	6837	6019	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	€	€	Nr.
3	25	6	_	-	5,45	_	0030
4	25	7	3,07	5,80	_	5,55	0040
4,5	25	7	-	-	5,15	-	0040
4,5	25	7,5	3,07	5,95	_	5,80	0045
5	25	8,5	3,07	6,05	5,10	5,60	0050
5,5	25	9	3,07	6,20	5,20	5,60	0055
6	25	9,5	3,07	6,30	5,15	5,50	0060
7	25	11,5	3,07	6,45	4,95	5,50	0070
8	25	12,5	3,07	6,70	4,95	5,50	0080
9	25	13,5	3,30	6,85	5,15	5,80	0090
10	25	15	3,30	6,95	5,00	5,60	0100
11	25	16,5	3,30	7,10	5,05	6,00	0110
12	25	17,5	3,30	7,20	5,60	6,25	0120
13	25	18,5	3,36	7,35	5,35	5,85	0130
14	25	20	3,36	7,45	5,75	6,75	0140
		(\\/532)	(\\/522\	(\\/529\	(\M625)		

