

Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-3 CT

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit **Drehkranz in Dreiecksform** - verhindert unkontrolliertes Wegrollen des Drehmomentschlüssels. Durch Rastpunkte im Handgriff wird ein schnelles und sicheres Einstellen des Drehmoment-Wertes gewährleistet. Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen. **Akustisches und fühlbares Auslösesignal.** Hohe Genauigkeit durch feine Skaleneinteilung. **Kein Zurückdrehen auf kleinsten Skalenwert mehr notwendig.** Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk.



6263 0095



6263 0100



6263 0105

Skalenbereich N·m	Skaleneinteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Länge mm	HAZET®	
					6263 €	Bestell- Nr.
2,5– 25	0,25	±3	9 x 12	218	214,00	...0095
10 – 60	0,5	±3	9 x 12	291	199,50	...0100
40 –200	1	±3	14 x 18	484	218,00 (W529)	...0105

Drehmomentschlüssel DREMASTER SE

Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N-m/lbf-ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. **Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.** Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein **fühlbares und akustisches Auslösesignal.** Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Hinweis: Einsteck-Werkzeuge siehe 6/198 bis 6/203.

6242 0021 Lieferung in stabiler Kunststoffbox.
– 0036

6242 0041 Lieferung im Karton.



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf-ft	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Länge mm	GEDORE®	
						6242 €	Bestell- Nr.
20–100	15– 75	0,5	±3	9 x 12	398,5	233,50	...0021
30–150	22–110	1	±3	9 x 12	489,5	261,50	...0027
40–200	30–150	1	±3	14 x 18	499,5	265,50	...0031
60–300	45–220	1	±3	14 x 18	590,5	311,00	...0036
80–400	60–300	1	±3	14 x 18	677,5	455,00 (W522)	...0041