

Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT

Ausführung: Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes.
Kein Zurückdrehen auf kleinsten Skalenwert mehr notwendig. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



6272 0005 Lieferung im Karton.
- 0020



6272 0005-6272 0020

6272 0025 Lieferung in Safe-Box.
- 0050



6272 0025-6272 0050

Skalenbereich	Skalenteilung	Auslösegenauigkeit	Antrieb	Länge	HAZET® 6272 €	Bestell-Nr.
N•m	N•m	%	mm	mm		
2- 10	0,2	±2	9 x 12	181	292,00	...0005
4- 40	0,4	±2	9 x 12	240	318,00	...0010
5- 13	0,2	±4	9 x 12	125	299,50 ◊	...0015
5- 60	0,5	±2	9 x 12	306	383,50	...0020
20-120	1	±2	9 x 12	389	383,50	...0025
20-120	1	±2	14 x 18	401	393,00	...0030
40-200	1	±2	14 x 18	511	447,50	...0035
60-320	2	±2	14 x 18	625	580,00	...0040
100-400	2,5	±2	14 x 18	718	821,00	...0045
200-500	2,5	±2	14 x 18	962	1302,00	...0050

(W529)

Drehmoment-Werkzeug-Satz

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. **Kein Zurückdrehen auf kleinsten Skalenwert mehr notwendig.** Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung in Metallkasten inkl. Prüfzertifikat.



Inhalt	Satzinhalt	HAZET® 6272 €	Bestell-Nr.
28-teilig	1 Drehmomentschlüssel (6272 0035) 14 x 18 mm 1 Einsteck-Umschaltknarre 1/2" (6247 1412) 14 x 18 mm 13 Einsteck-Maulschlüssel (6243) 14 x 18 mm, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 13 Einsteck-Ringschlüssel (6245) 14 x 18 mm, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	2166,00	...1035

(W529)