

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Skala zur Ablesung von N·m oder lbf·ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. **Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.** Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares **akustisches und fühlbares Auslöse-signal**. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Schieberegler, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Stichmaß mm	Länge mm	6279 €	Bestell- Nr.
4– 20	–	0,5	±4	9 x 12	17,5	179	295,50	...0905
8– 40	–	1	±4	9 x 12	17,5	223	301,00	...0910
6– 50	5– 36	2	±4	9 x 12	17,5	315	294,00	...0915
20–100	15– 72,5	2,5	±4	9 x 12	17,5	370	312,50	...0920
25–130	20– 95	2,5	±4	14 x 18	25	410	323,50	...0925
40–200	30–145	5	±4	14 x 18	25	455	355,50	...0930
60–300	50–220	10	±4	14 x 18	25	520	393,00	...0932
80–400	60–300	10	±4	14 x 18	25	590	518,00	...0935
130–650	100–480	20	±4	14 x 18	25	875	768,00	...0940

(W625)

Drehmomentschlüssel-Satz 730R/40/32 Quick

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl. Lieferung im Stahlkasten mit Schaumeinlage.



Inhalt	Satzinhalt	6279 €	Bestell- Nr.
32-teilig	1 Drehmomentschlüssel MANOSKOP® (6279 0935) 1 Einsteckknarre, 60 Zähne (6296 1412) 1 Vierkant-Einsteckwerkzeug (6297 0012) 8 Maul-Einsteckwerkzeuge (6284) 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm 7 Ring-Einsteckwerkzeuge (6289) 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm 10 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze (6194) 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Quergriff 1/2" 300 mm 3 Verlängerungen 1/2" (603D) 52; 130; 255 mm	1712,00	...3200

(W625)