

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730N

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Doppelskala zur Ablesung von N-m und lbf-ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. **Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.** Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares **akustisches und fühlbares Auslösesignal**. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen.



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf-ft	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Stichmaß mm	Länge mm	6279 €	Bestell- Nr.
4– 20	20–180	1	±3	9 x 12	17,5	275	312,50	...1005
10– 50	7– 37	5	±3	9 x 12	17,5	330	320,50	...1010
20– 100	15– 75	0,5	±3	9 x 12	17,5	386	357,50	...1015
25– 130	20– 95	0,5	±3	14 x 18	25	421	379,00	...1020
40– 200	30–150	10	±3	14 x 18	25	467	408,00	...1025
80– 400	60–300	20	±3	14 x 18	25	607	594,50	...1030
130– 650	100–480	50	±3	14 x 18	25	890	886,50	...1035
160– 800	120–600	100	±3	22 x 28	55	1178	1150,00	...1040
200–1000	150–750	100	±3	22 x 28	55	1363	1436,00	...1045

(W625)

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Fix

Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Doppelskala zur Ablesung von N-m und lbf-ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. **Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.** Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares **akustisches und fühlbares Auslösesignal**. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat im Kunststoffkasten.



Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen. Auch für Arbeiten in der Serienproduktion geeignet, hierzu kann der Stellknopf nach der Einstellung des Auslösemomentes herausgeschraubt werden (ein unbeabsichtigtes Verändern des Auslösemomentes wird so verhindert), die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Schraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel (keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich).



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf-ft	Skalenteilung N·m	Auslösegenauigkeit %	Vierkantantrieb mm	Stichmaß mm	Länge mm	6279 €	Bestell- Nr.
10– 50	7– 37	5	±3	9 x 12	17,5	330	422,00	...1105
20–100	15– 75	10	±3	9 x 12	17,5	386	451,50	...1110
25–130	20– 95	10	±3	14 x 18	25	421	467,50	...1115
40–200	30–150	10	±3	14 x 18	25	467	478,50	...1120
80–400	60–300	20	±3	14 x 18	25	607	701,50	...1125

(W625)