Hinweise zu Einsteck-Werkzeugen

Passend für alle Schlüssel mit entsprechender Werkzeugaufnahme. Beachten Sie, dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Stichmaße verwenden, worauf auch ihre jeweiligen Schlüssel abgestimmt sind. Bei Verwendung von unterschiedlichen Fabrikaten bei Schlüssel und Einsteck-Werkzeug muss

immer das Stichmaß geprüft und gegebenenfalls die Einstellung angepasst werden. Hierbei gilt die allgemeine Definition: das Stichmaß ist die Länge zwischen Drehachse und der Anschlagkante bzw. Zentrierbohrung des Steckwerkzeugs.

Einsteck-Werkzeuge

GEDORE

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Für Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE

und TORCOTRONIC

6244 Einsteck-Maulschlüssel.

6245 Einsteck-Ringschlüssel.





6245

| | | | | GEDORE ✓ | GEDORE₽ | |
|----------------|---------|--------|----------------|------------------|---------|----------|
| | | Stichm | Stichmaß mm | | 6245 | Bestell- |
| Schlüsselweite | Schaft | mm | | | | Nr. |
| mm | mm | 6244 | 6245 | € | € | |
| 8 | 9 x 12 | 17,5 | _ | 46,20 | _ | 0008 |
| 10 | 9 x 12 | 17,5 | _ | 46,20 | _ | 0010 |
| 13 | 9 x 12 | 17,5 | 17,5 | 46,20 | 46,20 | 0013 |
| 15 | 9 x 12 | 20 | _ | 46,20 | _ | 0015 |
| 17 | 9 x 12 | 20 | 17,5 | 46,20 | 46,20 | 0017 |
| 19 | 9 x 12 | 20 | 17,5 | 46,20 | 46,20 | 0019 |
| 17 | 14 x 18 | 25 | 25 | 49,30 | 50,40 | 0117 |
| 18 | 14 x 18 | 25 | _ | 49,30 | _ | 0118 |
| 19 | 14 x 18 | 25 | 25 | 49,30 | 50,40 | 0119 |
| 22 | 14 x 18 | 25 | _ | 57,50 | _ | 0122 |
| 24 | 14 x 18 | 25 | 25 | 57,50 | 61,60 | 0124 |
| 27 | 14 x 18 | 32,5 | 32,5 | 57,50 | 61,60 | 0127 |
| 30 | 14 x 18 | 32,5 | 32,5 | 68,90 | 68,90 | 0130 |
| 32 | 14 x 18 | 32,5 | 32,5 | 68,90 | 68,90 | 0132 |
| 36 | 14 x 18 | | 32,5 | | 74,00 | 0136 |
| | | | , | (W522) | (W522) | |

Einsteck-Umschaltknarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Umschalthebel, 72-fach verzahnt, 5° Rückschwenkwinkel. Mit Stiftsicherung.



| | | | GEDORE▼ | |
|------------------|---------|----------|----------------|----------|
| Antriebsvierkant | Schaft | Stichmaß | 6247 | Bestell- |
| Zoll | mm | mm | € | Nr. |
| 3/8 | 9 x 12 | 17,5 | 83,70 | 0010 |
| 1/2 | 9 x 12 | 17,5 | 88,20 | 0020 |
| 1/2 | 14 x 18 | 25 | 88,20 | 0030 |
| 3/4 | 14 x 18 | 33 | 121,50 | 0040 |
| | | | (W522) | |



Einsteck-Bithalter

NEU

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.





| | | | GEDORE ▼ | |
|-----------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| Werkzeugaufnahmegröße | Schaft | Stichmaß | 6249 | Bestell- |
| Zoll | mm | mm | € | Nr. |
| 5/16 | 9 x 12 | 17,5 | 46,20 | 0010 |
| | | | (W522) | |

