## Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

6,3 mm
1/4"



			W	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6024	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
4	25	7	6,20	0040
4,5	25	7,5	6,20	0045
5	25	8,5	6,20	0050
5,5	25	9	6,20	0055
6	25	9,5	6,55	0060
7	25	11,5	6,55	0070
8	25	12,5	6,55	0080
9	25	13,5	6,55	0090
10	25	15	6,70	0100
11	25	16,5	6,85	0110
12	25	17,5	6,85	0120
13	25	18,5	7,05	0130
14	25	20	7,05	0140
			(W545)	





## Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

			GEDORE	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6031	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
4	25	7	5,80	0040
4,5	25	7	5,95	0045
5	25	8	6,05	0050
5,5	25	8	6,20	0055
6	25	9	6,30	0060
7	25	10	6,45	0070
8	25	11	6,70	0080
9	25	12	6,85	0090
10	25	14	6,95	0100
11	25	16	7,10	0110
12	25	17	7,20	0120
13	25	18	7,35	0130
14	25	20	7,45	0140
			(W522)	





NEU





6031 0040

## VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Hinweis: Nur kompatibel mit der isolierten Umschaltknarre (6222 0005) von Wiha.

		wina 🐵	
Schlüsselweite	Länge	6222	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
4	42	18,50	0040
5	42	18,50	0050
5,5	42	18,50	0055
6	42	18,50	0060
7	42	18,50	0070
8	42	18,50	0080
9	42	18,50	0090
10	42	18,50	0100
11	42	19,80	0110
12	42	19,80	0120
13	42	19,80	0130
14	42	19,80	0140
		(W530)	











## Universal-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Aus legiertem Stahl mit gehärteten Stahlstiften. Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet. Die Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an (bis 8 mm Höhe).

		Cortis	
Schlüsselweite	Länge	6038	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
6–14	52	10,80	0005
		(W730)	







