## Einsteck-Maul-/Ringschlüssel

Fortsetzung

					5_STAHLWILLE()"	5_STAHLWILLE()"	STAHLWILLE()"	
			Stichmaß		6284	6288	6289	Bestell-
Schlüsselweite	Schaft		mm					Nr.
mm	mm	6284	6288	6289	€	€	€	
22	14 x 18	25	_	25	51,40	_	50,90	1422
24	14 x 18	25	-	25	50,20	-	50,90	1424
27	14 x 18	30	-	25	50,20	-	50,90	1427
30	14 x 18	30	_	25	57,40	_	57,40	1430
32	14 x 18	32,5	-	25	57,40	-	57,40	1432
36	14 x 18	32,5	_	28	63,00	_	63,00	1436
38	14 x 18	32,5	_	_	65,50	_	_	1438
41	14 x 18	36,5	_	30	63,50	_	63,00	1441
24	22 x 28	55	_	55	63,10	-	62,80	2224
27	22 x 28	55	_	55	67,70	_	67,50	2227
30	22 x 28	55	-	55	70,30	-	70,10	2230
32	22 x 28	55	_	55	73,90	_	73,70	2232
34	22 x 28	55	_	55	77,60	_	77,30	2234
36	22 x 28	55	_	55	82,20	-	81,90	2236
41	22 x 28	55	_	55	130,50	_	130,00	2241
46	22 x 28	55	-	55	135,50	-	135,00	2246
50	22 x 28	55	_	55	137,50	_	137,00	2250
55	22 x 28	55	_	55	141,50	-	141,00	2255
60	22 x 28	55	_	55	145,00	_	144,00	2260
					(W625)	(W625)	(W625)	


(W625)

## Einsteck-Ringratschenschlüssel

INEU

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratsche mit 72 Zähnen, 5° Rückschwenkwinkel. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Passend für Drehmomentschlüssel mit 14 x 18 Einstecksystem.

stecksystem.			5_STAHLWILLE()°	
Schlüsselweite	Schaft	Stichmaß	6276	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
8	9 x 12	35	81,30	0908
10	9 x 12	42	81,30	0910
12	9 x 12	42	81,30	0912
13	9 x 12	52	90,00	0913
17	9 x 12	52	90,00	0917
19	9 x 12	52	90,00	0919
22	9 x 12	52	107,00	0922
17	14 x 18	52	99,20	1417
19	14 x 18	52	99,20	1419
21	14 x 18	52	99,20	1421
22	14 x 18	52	99,20	1422
24	14 x 18	52	109,00	1424
27	14 x 18	52	116,50	1427





## **Einsteck-Bithalter**

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder entnehmbar. Passend für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme.

			STAHLWILLE()	
Antriebssechskant	Schaft	Stichmaß	6291	Bestell-
Zoll	mm	mm	€	Nr.
5/16	9 x 12	17,5	40,80	0951
5/16	14 x 18	25	55,40	1451
			(W625)	





## **Einsteck-Bitknarre**

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Umschalthebel. Innensechskant mit Ringdruckfeder, die Bits rasten sicher ein und sind leicht wieder entnehmbar. Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme.

			5;STAHL <b>WILLE</b> ○°	
Antriebssechskant	Schaft	Stichmaß	6293	Bestell-
Zoll	mm	mm	€	Nr.
1/ 4	9 x 12	17,5	79,60	0914
5/16	9 x 12	28	108,00	0951
			(W625)	





