

Elektronisches Prüfgerät SmartCheck

Ausführung: Robuste Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff, zur Befestigung horizontal und vertikal verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen, das Display ist drehbar und so aus allen Lagen gut ablesbar. Micro-USB-Schnittstelle zum Übertragen von Daten und zur Stromversorgung. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vierkantaufnahme. 3 Anwendungsmodi – mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (first peak) und Spitzenwerterkennung (peak hold), Messgenauigkeit $\pm 1\%$ bei allen Ablesewerten. Umschaltbar zwischen N·m, ft·lb und in·lb. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung können individuell eingestellt werden. Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose ist neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil auch ein Batteriebetrieb (4 Micro-Batterien AAA/LR03 oder E-Block-Batterie 6LR61, Adapter inklusive) möglich. Lieferung inkl. Software SmartCheck-USB, Prüftifikat, Netzteil, im Kunststoffkoffer.



Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfache Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Prüfbereich		Schlüsselweite	Gewicht	6299	
N·m	Prüfbereich ft·lb			€	Bestell-Nr.
1– 10	0,74– 7,4	1/4	5,21	1690,00 [⚡]	...6006
1– 10	0,74– 7,4	1/4	5,21	1690,00 [⚡]	...6011
10–100	7 – 74	3/8	5,31	1690,00 [⚡]	...6016
40–400	30 –295	3/4	5,69	1790,00 [⚡]	...6021
80–800	59 –590	3/4	5,69	1790,00 [⚡]	...6026

* Zur Überprüfung von Drehmoment-Schraubendrehern.

(W001)

Elektronisches Prüfgerät SENSOTORK®

Ausführung: Robuste Konstruktion, zur horizontalen und vertikalen Befestigung. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vierkantaufnahme. Umschaltbar zwischen N·m, ft·lb und in·lb. Kompaktes Prüfgerät mit problemloser Ergänzung durch leicht austauschbare Messwertaufnehmer. Hohe Genauigkeit durch flache Messwertaufnehmer, dadurch geringe Querkräfte. Automatische Erkennung der Messwertaufnehmer. Große Sicherheit durch zusätzliche Anzeige des tatsächlich gezogenen Drehmoments bei auslösenden Drehmomentschlüsseln. Für Rechts- und Linksmessung. Lieferung inkl. Prüftifikat, Stativ mit 1,5 m Kabel zur Aufnahme des Anzeigegegerätes für die bessere Prüfung bei langen Drehmomentschlüsseln, USB-Adapter und Klinkensteckerkabel (für die Übertragung der Messwerte an einen PC), im Kunststoffkoffer.



Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfache Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Prüfbereich		Schlüsselweite	Vierkant-Adapter	Gewicht	6299	
N·m	Prüfbereich ft·lb				€	Bestell-Nr.
0,4– 20	0,3– 15	1/4	–	9,5	4286,00 [⚡]	...6035
2 – 100	1,5– 74	3/8	1/4 und 3/8	10,3	4307,00 [⚡]	...6030
25 –1100	18 –812	3/4	1/4 x 3/8; 3/8 x 3/4 und 1/2 x 3/4	11	4373,00 [⚡]	...6040

(W625)

Vierkant-Adapter


Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Ausführung	Länge mm	Ø mm	6299	
			€	Bestell-Nr.
1/4"-Außenvierkant auf 3/8"-Innenvierkant	13	28	19,85 [⚡]	...6045
1/4"-Außenvierkant auf 3/4"-Innenvierkant	15,5	29	31,40 [⚡]	...6050
3/8"-Außenvierkant auf 3/4"-Innenvierkant	23,5	29	31,40 [⚡]	...6055
1/2"-Außenvierkant auf 3/4"-Innenvierkant	23,5	29	31,40 [⚡]	...6060
3/4"-Außenvierkant auf 1 1/2"-Innenvierkant	44	60	123,00 [⚡]	...6065
1"-Außenvierkant auf 1 1/2"-Innenvierkant	44	60	123,00 [⚡]	...6070

(W625)



6299 6045



6299 6070

Messwertaufnehmer

Ausführung: Hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer. Durch besonders flache Bauweise unempfindlich gegen Querkräfte. Lieferung inkl. Prüftifikat, im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und -Schraubendrehern. Als Teil des elektronischen Prüfgerätes SENSOTORK® zu verwenden.



für	Schlüsselweite	Ø	Gewicht	6299	
				€	Bestell-Nr.
Drehmoment-Schraubendreher	1/4	120	1,7	1970,00 [⚡]	...6075
Drehmomentschlüssel	3/8	120	2,5	2182,00 [⚡]	...6080
Drehmomentschlüssel	3/4	120	3	2182,00 [⚡]	...6085

(W625)