

Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, Stainless

Ausführung: Aus Edelstahl. Runde Klinge mit **Lasertip** und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Durch die **Vakuum-Eishärtung** weist die Klinge eine vergleichbare Härte-Anforderung wie herkömmliche Werkzeuge auf und ist daher zu **100 % werkstatttauglich und verschleißfest**. Auch der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.



Größe	Klingenlänge mm	Wera	
		6327	Bestell-Nr.
PH 0	60	7,55 *	...0000
PH 1	80	8,75	...0001

* Ohne Lasertip.

(W543)

Größe	Klingenlänge mm	Wera	
		6327	Bestell-Nr.
PH 2	100	12,05	...0002

(W543)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



1000 V

6328 Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit großer, ergonomischer Weichzone für besseren Grip, Abrollschutz und Kopfprägung.



6332 Mit **Lasertip** und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.



Größe	Klingenlänge mm	format		Wera	
		6328	€	6332	Bestell-Nr.
PH 0	80	3,51		6,70 *	...0000
PH 1	80	3,82		8,50	...0001

* Ohne Lasertip.

(W542)

(W543)

Größe	Klingenlänge mm	format		Wera	
		6328	€	6332	Bestell-Nr.
PH 2	100	4,78		11,80	...0002
PH 3	150	7,00		13,30	...0003

(W542)

(W543)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit reduziertem Klingendurchmesser

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. **Reduzierter Klingendurchmesser** zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



1000 V

6326 Mit **Mehrkomponenten-Kraftform-Griff**, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.



6367 Mit ergonomischem **SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz.



Größe	Klingenlänge mm	Wera		wiha	
		6326	€	6367	Bestell-Nr.
PH 1	80	11,30		14,20	...0001

(W543)

(W530)

Größe	Klingenlänge mm	Wera		wiha	
		6326	€	6367	Bestell-Nr.
PH 2	100	15,75		19,10	...0002

(W543)

(W530)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.**



1000 V



SWISS TOOLS

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS	
		6571	Bestell-Nr.
PH 0	60	7,15	...0000
PH 1	80	8,10	...0001

(W540)

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS	
		6571	Bestell-Nr.
PH 2	100	10,75	...0002
PH 3	150	15,30	...0003

(W540)