

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit reduziertem Klingendurchmesser

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. **Reduzierter Klingendurchmesser** zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

- 6346** Mit **Mehrkomponenten-Kraftform-Griff**, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
- 6401** Mit ergonomischem **SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz.

Größe	Klingenlänge mm	Wera		Bestell-Nr.
		6346	6401	
PZ 1	80	12,95	15,85	...0001
PZ 2	100	18,55	21,50	...0002
		(W543)	(W530)	



VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.**

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS		Bestell-Nr.
		6585		
PZ 0	60	7,70		...0000
PZ 1	80	8,40		...0001
		(W540)		



Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS		Bestell-Nr.
		6585		
PZ 2	100	11,45		...0002
PZ 3	150	15,90		...0003
		(W540)		

VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.**

Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS		Bestell-Nr.
		6589		
PZ/S 1	80	10,45		...0001
		(W540)		



Größe	Klingenlänge mm	SWISS TOOLS		Bestell-Nr.
		6589		
PZ/S 2	100	13,50		...0002
		(W540)		

VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/Schlitz

Ausführung: **Kombinationsprofil PZ/Schlitz.** Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. **Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.

- 6345** Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



- 6347** **Reduzierter Klingendurchmesser** zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.



- 6415** **Reduzierter Klingendurchmesser** zum Betätigen von tief liegenden Schraub- und Federelementen mit integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY. Mit ergonomischem **SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz.



Größe	Klingenlänge mm	Wera		wiha		Bestell-Nr.
		6345	6347	6415		
PZ/S 1	80	11,75	16,35	16,95		...0001
		(W543)	(W543)	(W530)		

Größe	Klingenlänge mm	Wera		wiha		Bestell-Nr.
		6345	6347	6415		
PZ/S 2	100	15,85	22,10	22,50		...0002
		(W543)	(W543)	(W530)		