

Universal-Bithalter 1/4"

Ausführung: DIN 3126 E 6,3.

Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.

641C Mit starkem **Dauermagnet** und **Schnellwechselfutter**.



6416 Mit starkem **Dauermagnet** und **Schnellwechselfutter Rapidaptor** mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand.



6422 Mit **BiTorsion** und **Schnellwechselfutter Rapidaptor**. Belastungsspitzen werden sicher abgefedert. Dies verlängert die Lebensdauer der Bits. Mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand.



6428 0005 Mit **Ringmagnet** und **Schnellwechselfutter Rapidaptor** mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand.



6428 0010 Mit **Stainless** und **Schnellwechselfutter Rapidaptor**. Edelstahl-Bit zur Vermeidung von Fremdstoff bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl. Mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand.



INOX



Bitaufnahme	Maschinenaufnahme	Länge mm					format	Wera	Wera	Wera	Wera	Bestell-Nr.
		Zoll	Zoll	641C	6416	6422						
1/4	1/4	50	50	75	57	–	10,75	17,00	23,60	23,60	–	...0005
1/4	1/4	–	75	–	–	50	–	19,50	–	–	23,50	...0010
1/4	1/4	–	100	–	–	–	–	23,90	–	–	–	...0015
							(W546)	(W543)	(W543)	(W543)	(W543)	

Universal-Bithalter 1/4" Impaktor

Ausführung: DIN 3216 E 6,3.

Durch die beiden gekoppelten, nacheinander wirkenden Torsionszonen werden selbst extreme Belastungsspitzen, wie sie bei der Verarbeitung mit Impakt-/Schlagschraubern auftreten, sicher abgefedert und die Standzeiten der Bits erhöht.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern. Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen. In Verbindung mit Impaktor-Bits bis zu 10-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsion-Bithalter-Systemen.



6428 0015 Halter aus **Edelstahl**, mit starkem **Dauermagnet** und **Sprengring**.



INOX



6428 0020 Mit starkem **Ringmagnet** und **Sprengring**. Der Magnet kann zurückgeschoben und dadurch abgeschaltet werden.



Bitaufnahme	Maschinenaufnahme	Länge mm	6428	6428	Bestell-Nr.
			€	€	
1/4	1/4	75	22,10	–	...0015
1/4	1/4	75	–	26,70	...0020
			(W543)	(W543)	

