Bit für Schlitzschrauben 1/4"

Zähhart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

642A Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3

Klingenstärke

mm

0,5

0,5

0,6

0,8

1,2

1,2

1,6

1

Zähhart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

Länge

mm

25

25

25

25

25

25

25

25

VE

10

10

10

10

10

10

10

10

25	
mm	





Wera

642B

€

1,21

1,21

1,21

2,07

(W543)

Bestell-

...0003

...0005

...0007

...0010

...0015

...0020

...0025

...0030

Nr.

₩ Wera

642A

€

0,83

0,83

0,83

0,83

1,74

1,74

(W543)





Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3

Ausführung: Zähhart.

Klingen-

breite

mm

3

4

4,5

5,5

5,5

6,5

8

8

				₩ Wera	
Klingenbreite	Klingenstärke	Länge	VE	6441	Bestell-
mm	mm	mm		€	Nr.
3	0,5	50	10	3,03	0005
3,5	0,6	50	10	3,03	0010
4	0,8	50	10	3,03	0015
5,5	0,8	50	10	3,03	0025
6,5	1,2	50	10	3,03	0035
8	1,2	50	10	3,03	0040
				(\N/543)	

format)

6421

€

0,69

0,69

0,69


0,69



₩ Werz

Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3

Ausführung: Zähhart.





Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4"

25 mm

Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3.



Zähhart. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



6425 Extrahart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



642D Extrahart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

642F



Zähhart, mit Torsionsbereich.Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



Extrahart, mit BiTorsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



Fortsetzung nächste Seite

